

ASW 18-30 PC

Präzisions-Akkuschrauber, Stabwinkelform, bis 30 Nm

Parametrierbarer Akku-Schrauber mit mechanischer Abschaltkupplung für den industriellen Einsatz.

Bestellnummer: 7 112 62 60 00 0



FEIN Vorteile

- > Prozessfähig nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei $\pm 10\%$ (bezogen auf 6 Sigma).
- > Für weiche und harte Schraubfälle.
- > Programmierbare Parameter (bis zu 5 Schritte): Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmomentschwelle, Zeit.
- > Durch einstellbare Fehlerkriterien kann eine Manipulation im Schraubprozess verhindert werden.
- > Stufenlose Drehzahleinstellung.
- > Parametrierbar für Rechts-/ Linkslauf.
- > Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- > Hohe Drehzahlstabilität für konstanten Arbeitsfortschritt.
- > Im Dauerbetrieb voll belastbar bis zum maximalen Abtriebsdrehmoment.
- > Ermüdungsarmes Arbeiten durch schlankes Umgreifmaß und gute Balance.
- > Optimierte Luftführung: Kein Luftzug an der Hand und im Gesicht.
- > Extra große und helle Signaleinheit (i.O. / n.i.O.).
- > Optimale Ausleuchtung der Schraubstelle.
- > Verschleißfreier Gasgebeschalter.
- > Farbkennzeichnung der Maschinen über Codier-Ringe.
- > Befestigungsmöglichkeit für Aufhängebügel (Balancer).
- > Einstellbares Wartungsintervall durch integrierten Verschraubungszähler.
- > Einstellbare Akku-Ladestandanzeige an der Maschine.
- > MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (14,4-18 V) betreibbar.
- > Winkelkopf in 30° Schritten einstellbar.

Lieferumfang

- ✓ Lieferumfang ohne Akku, Ladegerät, Winkelkopf und Drehmoment-Einstellschlüssel.

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Akku-Schnittstelle	MultiVolt
Drehmomentbereich	12 - 30 Nm
Leerlaufdrehzahl	30 - 420 min ⁻¹
Gewicht ohne Akku	1,50 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	75,3 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	83,3 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Schallpeakwert LpCpeak	88,2 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	<1,8 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes Ka	1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

