

ASB 18 Q Select

Accuklopboorschroefmachine met 2 versnellingen

Met borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren tot 13 mm in metaal, steen en metselwerk.

Bestelnummer: 7 113 23 64 00 0



FEIN voordelen

- > Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- > QuickIN accessoire-interface voor alle QuickIN-accessoires. Snel wisselen tussen de toepassingen.
- > MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12-18 V).
- > Massief metalen drijfwerk met 2 versnellingen en inschakelbaar slagwerk voor boren in metaal, steen en metselwerk.
- > Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- > Mechanische draaimomentinstelling.
- > Compacte constructie.
- > 900 schroefverbindingen (5x40 mm in hout) met één acculading (3 Ah).
- > Één oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- > De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- > FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.

Leveringsomvang

- ✓ 1 QuickIN boorhouder (120 Nm)
- ✓ 1 riemclip
- ✓ 1 bitdepot
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer

Uitrusting

- ✓ Afneembare boorhouder

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdruk niveau LpA	91 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/HighPower Li-ion	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Accu-interface	MultiVolt	Geluidsvermogensniveau LWA	102 dB
Motor	borstelloos	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Drijfwerk	2 versnellingen	Geluidspiekwaarde LpCpeak	107 dB
Accessoire-interface	QuickIN	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Toerental onbelast	450 / 2 000 min ⁻¹	Trillingswaarde 1 ahv 3-weg	ah,D 1,5 m/s ²
Aantal Slagen	7 360 / 32 000 min ⁻¹	Trillingswaarde 2 ahv 3-weg	ah 0,5 m/s ²
Max. draaimoment (hard/zacht)	60 / 32 Nm	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²
Draaimomentstanden	22 + 1		
Boorhouder-spanwijdte	1,5 - 13 mm		
Schroeven	8 x 300 mm		
Boor-Ø staal	13 mm		
Boor-Ø hout	50 mm		
Boor-Ø steen	13 mm		
Tappen	M 10		
Gewicht zonder accu	1,30 kg		

Toepassingsvoorbeelden

