



## ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping Set

Accuslagschroevendraaier in gebruikersset

Accuslagschroevendraaier met gereedschaphouder 1/2" buitenvierkant inclusief VARIO-adapter 1/2", 5-delige FEIN VARIO-tappenset voor doorlopende gaten en borgveer in de gebruikersset. Zonder accu en zonder oplader.

Bestelnummer: 7 115 10 65 00 0

### FEIN voordelen

- > Om extreem precies te werken: de ASCD 18-300 W2 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- > De voor slagschroevendraaiers geschikte VARIO-adapter maakt van de slagschroevendraaier bovendien een tapmachine en breidt op deze manier de toepassing met nog een complete machine uit.
- > De 5-delige FEIN VARIO-tappenset bevat de maten M8, M10, M12, M14, M16.
- > VARIO-tap voor doorlopende gaten. Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm<sup>2</sup>.
- > Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- > 1/2" vierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- > Metrische schroeven tot M18 (8.8).
- > Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- > Maximale bewerkingsnelheid met AMPShare 18V-accu's: COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
- > Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

### Leveringsomvang

- ✓ 1 ASCD 18-300 W2 AS (incl. riemclip, bithouder)
- ✓ 1 VARIO-adapter 1/2"
- ✓ 1 5-delige VARIO-tappenset (M8, M10, M12, M14, M16)
- ✓ 1 borgring
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdrukniveau LpA	99,2 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Geluidsvermogensniveau LWA	107,2 dB
Motor	borstelloos	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Toerental onbelast	0 - 1700 min <sup>-1</sup>	Geluidspiekwaarde LpCpeak	121,5 dB
Aantal Slagen	0 - 3400 min <sup>-1</sup>	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
max. draaimoment	290 Nm	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	dh 15,0 m/s <sup>2</sup>
Draaimomentstanden	6	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gereedschapouder	1/2" Buitenvierkant		
Houtschroef Ø	8x300 mm		
max. metrische schroef	M18 (8.8)		
Gewicht zonder accu	1,20 kg		

## Toepassingsvoorbeelden



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

