



## ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah

### Accu slagmoeraanzetter

Tot max. 290 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M18.

Bestelnummer: 7 115 10 66 00 0

### FEIN voordelen

- > Om extreem precies te werken: de ASCD 18-300 W2 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- > Bij te kopen VARIO-adapter 1/2" door FEIN ontwikkeld, passend voor alle VARIO-accessoires voor eenvoudig en machinaal boren, verzinken, schroefdraad tappen, nasnijden en reinigen van doorlopende schroefdraden tot maximaal M18. Maakt van de slagschroevendraaier een tapmachine en breidt hiermee de toepassingsmogelijkheden met nog een machine uit.
- > Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- > 1/2" vierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- > Metrische schroeven tot M18 (8.8).
- > 10% hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- > Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- > Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- > Tot 750 schroefverbindingen (M18) met één acculading (GBA 18 V 5 Ah).
- > Compacte constructie.
- > Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- > Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- > Maximale bewerkingsnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

### Leveringsomvang

- ✓ 1 riemclip
- ✓ 1 bitdepot
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- ✓ 2 accu Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS
- ✓ 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdrukniveau LpA	99,2 dB
Accu-capaciteit	5 Ah	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Geluidsvermogensniveau LWA	107,2 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Motor	borstelloos	Geluidspiekwaarde LpCpeak	121,5 dB
Toerental onbelast	0 - 1700 min <sup>-1</sup>	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Aantal Slagen	0 - 3400 min <sup>-1</sup>	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	dh 15,0 m/s <sup>2</sup>
max. draaimoment	290 Nm	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>
Draaimomentstanden	6		
Gereedschaphouder	1/2" Buitenvierkant		
Houtschroef Ø	8 x 300 mm		
max. metrische schroef	M18 (8.8)		
Gewicht zonder accu	1,20 kg		

## Toepassingsvoorbeelden



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

