



ASCD 18-200 W4 AS Set 5 Ah

Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil

Jusqu'à 210 Nm max. avec moteur sans balais et réglage du couple à 6 vitesses. Pour vissages universels, y compris vis autoperceuses.

Référence: 7 115 11 62 00 0

Vos avantages avec FEIN

- > Pour un travail extrêmement précis : l'ASCD 18-200 W4 AS avec réglage électronique du couple à 6 vitesses permet d'éviter l'arrachement des têtes de vis.
- > Moteur sans balais avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- > Porte-outil hexagonal 1/4" pour fixer des embouts et des douilles six pans.
- > Couple 10 % plus élevé en rotation à gauche pour desserrer des vis très grippées.
- > Réducteur à chocs robuste avec pignonerie complète en métal.
- > Carénage sur le carter d'engrenage.
- > Forme compacte.
- > 850 vissages (M18) avec une charge de batterie (GBA 18 V 5 Ah).
- > Utilisation pratique grâce au clip de ceinture et porte-embouts fixés sur le côté.
- > Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- > Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- > Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 agrafe de ceinture
- ✓ 2 batterie Li-ion GBA 18 V 5,0 Ah AS
- ✓ 1 support d'embouts aimanté
- ✓ 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS
- ✓ 1 coffret (L-Boxx 136)

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	5 Ah
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Moteur	brushless
Vitesse à vide	0 - 1 500 min ⁻¹
Nombre d'impacts	0 - 3 000 min ⁻¹
Couple max.	210 Nm
Paliers de couple	6
Porte-outil	1/4" six pans creux
Vis à bois Ø	8 x 200 mm
Poids sans batterie	1,20 kg

VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	96,1 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	104,1 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	118,1 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Valeur de vibration 1 ahv 3 voies	ah 13,4 m/s ²
Incertitude de la valeur de mesure Ka	1,5 m/s ²

Exemples d'application



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

