



ASCD 18-200 W4 AS Set 5 Ah

Accu slagmoeraanzetter

Tot max. 210 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor universele schroefverbindingen inclusief zelftappers.

Bestelnummer: 7 115 11 62 00 0

FEIN voordelen

- > Om extreem precies te werken: de ASCD 18-200 W4 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- > Borstelloze motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- > Gereedschapopname met 1/4" binnenzeskant voor de bevestiging van bits en krachtdoppen.
- > 10% hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- > Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- > Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- > Compacte constructie.
- > 850 schroefverbindingen (M18) met één acculading (GBA 18 V 5 Ah).
- > Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- > Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- > Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- ✓ 1 riemclip
- ✓ 1 bitdepot
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- ✓ 2 accu Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS
- ✓ 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|---|--------------------------|
| Accu-spanning | 18 V | Geluidsdrukniveau LpA | 96,1 dB |
| Accu-capaciteit | 5 Ah | Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA | 3 dB |
| Accu-compatibiliteit | Li-ion/ProCORE Li-ion | Geluidsvermogensniveau LWA | 104,1 dB |
| Accu-interface | 18 V AMPShare | Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA | 3 dB |
| Motor | borstelloos | Geluidspiekwaarde LpCpeak | 118,1 dB |
| Toerental onbelast | 0 - 1 500 min ⁻¹ | Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak | 3 dB |
| Aantal Slagen | 0 - 3 000 min ⁻¹ | Trillingswaarde 1 dhv 3-weg | ah 13,4 m/s ² |
| max. draaimoment | 210 Nm | Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka | 1,5 m/s ² |
| Draaimomentstanden | 6 | | |
| Gereedschaphouder | 1/4" Binnenzeskant | | |
| Houtschroef Ø | 8 x 200 mm | | |
| Gewicht zonder accu | 1,20 kg | | |

Toepassingsvoorbeelden

Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

