



ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Accu slagmoeraanzetter

Tot max. 1.050 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M27.

Bestelnummer: 7 115 12 62 00 0

FEIN voordelen

- > Om extreem precies te werken: de ASCD 18-1000 W34 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- > Bij te kopen VARIO-adapter 3/4" door FEIN ontwikkeld. Passend voor alle VARIO-accessoires voor eenvoudig en machinaal boren, verzinken, schroefdraad tappen, nasnijden en reinigen van doorlopende schroefdraden tot maximaal M30. Maakt van de slagschroevendraaier een tapmachine en breidt hiermee de toepassingsmogelijkheden met nog een machine uit.
- > Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- > 3/4" buitenvierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- > Hoog draaimoment tot 1 050 Nm voor vast- en losdraaien van schroeven tot M27.
- > Maximaal losdraaimoment van 1 500 Nm bij linksdraaien.
- > Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- > Tot 600 schroefverbindingen (M27) met één acculading (ProCORE 8.0 Ah).
- > Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- > Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- ✓ 1 riemclip
- ✓ 1 bitdepot
- ✓ 2 ProCORE 18V 8.0Ah-accupacks
- ✓ 1 snellaadapparaat GAL18 V-160 AS
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdrukniveau LpA	96,7 dB
Accu-capaciteit	8 Ah	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Geluidsvermogensniveau LWA	104,7 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Motor	borstelloos	Geluidspiekwaarde LpCpeak	121,3 dB
Toerental onbelast	0 - 1 800 min ⁻¹	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Aantal Slagen	0 - 2 200 min ⁻¹	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	ah 15,7 m/s ²
max. draaimoment	1 050 Nm	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²
Draaimomentstanden	6		
Gereedschaphouder	3/4" Buitenvierkant		
max. metrische schroef	M27 (8.8)		
Houtschroef Ø	12 x 600 mm		
Gewicht zonder accu	3,10 kg		

Toepassingsvoorbeelden



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

