



ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil

Jusqu'à 1 050 Nm max. avec moteur sans balais et réglage du couple à 6 vitesses. Pour vissages métriques jusqu'à M27.

Référence: 7 115 12 63 00 0

Vos avantages avec FEIN

- > Pour un travail extrêmement précis : l'ASCD 18-1000 W34 AS avec réglage électronique du couple à 6 vitesses permet d'éviter l'arrachement des têtes de vis.
- > Adaptateur VARIO 3/4" disponible en option, développé par FEIN. Convient à tous les accessoires VARIO pour le perçage, le chanfreinage, le taraudage, la recoupe et le nettoyage de taraudages débouchants jusqu'à M30 maximum. Il transforme la visseuse-boulonneuse à chocs en taraudeuse et élargit ainsi l'application de travail d'une machine complète supplémentaire.
- > Moteur sans balais FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- > Carré mâle 3/4" pour fixer des douilles.
- > Couple élevé jusqu'à 1 050 Nm pour serrer et desserrer des vis jusqu'à M27.
- > Couple de desserrage maximal de 1 500 Nm en rotation gauche.
- > Réducteur à chocs robuste avec pignonnage complète en métal.
- > Jusqu'à 600 vissages (M27) avec une charge de batterie (ProCORE 8.0 Ah).
- > Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- > Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- > Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Contenu de la livraison

- ✓ 2 batteries ProCORE 18 V 8,0 Ah AS
- ✓ 1 chargeur rapide GAL18 V-160 AS
- ✓ 1 coffret (L-BOXX 136)

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	8 Ah
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Moteur	brushless
Vitesse à vide	0 - 1 800 min ⁻¹
Nombre d'impacts	0 - 2 200 min ⁻¹
Couple max.	1 050 Nm
Paliers de couple	6
Porte-outil	3/4" Carré mâle
Vis à bois Ø	12 x 600 mm
Vis métrique max.	M27 (8.8)
Poids sans batterie	3,10 kg

VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	96,7 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	104,7 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	121,3 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Valeur de vibration 1 ahv 3 voies	ah 15,7 m/s ²
Incertitude de la valeur de mesure Ka	1,5 m/s ²

Exemples d'application



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

