

## ASCM18-4 QM AS QuickIN Top Set

Perceuse-visseuse sans fil dans le kit utilisateur.



L'outil polyvalent ASCM 18-4 QM AS avec 7 embouts à changement rapide QuickIN pour une efficacité maximale et une grande diversité d'applications pour le perçage, le taraudage et le vissage. Tout est rangé de manière claire, ordonnée et sûre dans l'i-BOXX. Inclus une batterie (GBA 18 V 5.0 Ah AS) et un chargeur rapide (GAL 1880 CV AS).

Référence: 7 116 15 65 00 0

### Vos avantages avec FEIN

- > Réducteur 4 vitesses avec pignonnerie complète en métal. Avec des vitesses de rotation allant jusqu'à 4000 tr/min pour des vitesses de coupe optimales dans le métal, perçage de 1,5 à 80 mm.
- > La plus grande diversité d'applications avec le système FEIN QuickIN pour une utilisation multifonctionnelle dans tout ce qui a trait au perçage, au perçage par carottage, au taraudage, au chanfreinage et au vissage.
- > Changement des accessoires QuickIN en quelques secondes sans outil entre les applications dans le métal et le bois avec une seule machine.
- > Travail en toute sécurité. Le système anti-rebond (« kickback ») arrête la machine.
- > Plus de contrôle avec la poignée extensible supplémentaire.
- > Le puissant moteur FEIN PowerDrive sans balais, avec un rendement plus élevé jusqu'à 30 %, offre une durée de vie plus longue.
- > Couple élevé jusqu'à un maximum de 130 Nm.
- > Avec mandrin de perçage en métal QuickIN avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage 120 Nm.
- > Réglage électronique du couple (15+1).
- > Clavier de commande intuitif avec LED à intensité réglable pour un éclairage parfait du poste de travail en fonction du matériau.
- > Utilisation pratique grâce au clip de ceinture et porte-embouts fixés sur le côté.
- > Set d'accessoires QuickIN dans l'i-BOXX composé de 7 accessoires QuickIN : 1 porte-embout 1/4", 1 adaptateur de douille 1/2", 1 embout de taraudage, pinces de serrage à tarauder 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 jeu d'excentrique, 1 tête angulaire. L'insert de la mallette i-BOXX offre en outre de la place pour d'autres accessoires QuickIN.
- > Vis 10 x 400 mm à visser sans pré-perçage.
- > L'interface AMPShare permet près de 50 % de vissages en plus (env. 1600 vissages Ø 5 x 40 mm dans le bois) par charge de batterie avec la qualité FEIN existante. (GBA 18 V 5 Ah).
- > Protection de l'utilisateur grâce à la protection contre le redémarrage intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.
- > La fonction de réajustement permet de visser dans le bois à vitesse réduite pour des résultats de travail parfaits.
- > Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.

- > Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.

L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.

- > Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

## Contenu de la livraison

- ✓ 1 ASCM 18-4 QM AS (incluant la poignée, le clip ceinture, le porte-embouts)
- ✓ 1 batterie GBA 18V 5.0 Ah AS
- ✓ 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS
- ✓ 1 Set d'accessoires QuickIN 7 pièces
- ✓ 1 coffret (L-Boxx 136)
- ✓ 1 i-BOXX 72
- ✓ 1 i-BOXX Rack

## Équipement

- ✓ Mandrin de perçage amovible
- ✓ LED à intensité variable
- ✓ Fonction de perçage et de rechargement
- ✓ Interface QuickIN pour accessoires
- ✓ Réducteur 4 vitesses
- ✓ Arrêt électronique au couple

## Caractéristiques techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Moteur	brushless
Engrenage	4 vitesses
Interface pour accessoires	QuickIN
Vitesse à vide	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min <sup>-1</sup>
Couple maxi (dur/souple)	130 (70 / 50) Nm
Paliers de couple	15 + 1
Ouverture de mandrin	1,5 - 13 mm
Vissage	10 x 400 mm
Ø de perçage acier foret hélicoïdal	13 mm
Ø de perçage dans l'acier avec fraise	30 mm
Ø de perçage dans l'acier avec scie-cloche	80 mm
Capacité dans le bois Ø	60 mm
Taraudage	M 14
Poids sans batterie	1,30 kg

### VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	75,9 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	5 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	83,9 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	5 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	90,6 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	5 dB
Valeur de vibration 1 ahv 3 voies	ah,D 0,9 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration 2 ahv 3 voies	ah 0,6 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de la valeur de mesure Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Exemples d'application



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

