

CCG 18-125-7 AS

Haakse accu-slijper Ø 125 mm

Compacte en handzame haakse accu-slijper voor lichte slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Bestelnummer: 7 122 13 61 00 0



FEIN voordelen

- > Sterk vermogen, mobiel gebruik: de borstelloze motor met hoog vermogen levert voor lichte slijp- en doorslijpwerkzaamheden hetzelfde vermogen als een vergelijkbaar kabelgebonden gereedschap van 700 W.
- > Optimale gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, geleidelijke start en elektronische overbelastingsbeveiliging.
- > Perfecte ergonomie door slanke greep en uitgebalanceerd ontwerp.
- > Betrouwbare houvast bij alle toepassingen door het stroeve greepgedeelte.
- > Korte ombouwtijden door zonder gereedschap verstelbare beschermkap en snelspanmoer.
- > Compatibel met alle 18V-AMPSHare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- > COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- > Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- > ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- ✓ 1 gereedschaploze snelspanmoer
- ✓ 1 antitrilhandgreep
- ✓ 1 Binnenflens
- ✓ 1 doorslijpbeschermer
- ✓ 1 beschermkap
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Uitrusting

- ✓ Tacho-elektronica POWERtronic
- ✓ Elektronische overbelastingsbeveiliging
- ✓ Geleidelijke start
- ✓ Herstartblokkering

Gebruik

Ontbramen



Doorslijpen



Borstelen



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdrukniveau LpA	79 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Geluidsvermogensniveau LWA	90 dB
Motor	borstelloos	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Toerental onbelast	11 000 min ⁻¹	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	7,0 m/s ²
Slijp-/Schuurschijf Ø	125 mm	Trillingswaarde 2 dhv 3-weg	3,5 m/s ²
Elast. Steunplateau Ø	125 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²
Flens	M 14		
Gewicht zonder accu	1,60 kg		

Toepassingsvoorbeelden



Powered by  **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

