



CCG 18-115-12 PD AS

Meuleuse d'angle sans fil Ø 115 mm

Meuleuse d'angle sans fil résistante à la poussière et puissante avec interrupteur « homme mort », pour des travaux efficaces de tronçonnage, de ponçage et d'ébavurage en utilisation sur chantier.

Référence: 7 122 17 61 00 0

Vos avantages avec FEIN

- › Jusqu'à 45 % de tronçonnages en plus qu'avec le système précédent (CCG 18 + batteries High-Power FEIN) grâce à la combinaison parfaite d'une machine puissante et d'un système de batteries ProCORE puissant. Tronçonnage jusqu'à 16 % plus rapide qu'avec des appareils concurrents comparables.
- › Durable et robuste grâce au carter moteur complètement fermé. Cela protège le moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives. Les ailettes de refroidissement innovantes assurent un refroidissement optimal avec surveillance de la température.
- › Le moteur Power Drive FEIN nécessitant peu d'entretien et le système de batterie AMPShare fournissent la même puissance qu'un outil filaire de 1 200 watts, pour des performances et une robustesse maximales. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux matériaux divers, grâce au variateur électronique de vitesse.
- › Fonctionnement très silencieux grâce au moteur découplé du carter avec quatre amortisseurs de vibrations supplémentaires.
- › Ergonomie idéale pour les travaux de tronçonnage grâce à une préhension fine, une construction compacte et un poids faible avec un bon équilibre.
- › Protection de l'utilisateur grâce : au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.
- › La nouvelle poignée anti-vibrations augmente la préhension jusqu'à 16 % par rapport aux poignées traditionnelles. Elle réduit en outre les vibrations.
- › Temps de préparation courts grâce au capot de protection réglable sans outil et à l'écrou de serrage rapide.
- › Zone de travail bien éclairée grâce aux lampes LED intégrées.
- › La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- › La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
- › Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- › Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.
- › Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 capot de protection pour tronçonnage
- ✓ 1 clé
- ✓ 1 écrou de serrage rapide sans outil
- ✓ 1 coffret plastique (L-BOXX 238)
- ✓ 1 poignée anti-vibrations

Équipement

- ✓ Frein
- ✓ Régulation tachymétrique POWERtronic
- ✓ Démarrage progressif
- ✓ Protection contre le redémarrage intempestif
- ✓ Surveillance de blocage
- ✓ Protection électronique contre les surcharges
- ✓ Réglage électronique de la vitesse de rotation
- ✓ Interrupteur "homme mort" AutoStop

Application

Dégrossir	★
Ebarber	★★
Tronçonner	★★
Brossage	★
Satinage	★★

★ adapté

★★ parfaitement adapté

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Moteur	brushless
Vitesse à vide	2 500 - 8 500 min ⁻¹
Meule Ø	115 mm
Plateau souple Ø	115 mm
Fixation outils	M 14
Poids sans batterie	2,20 kg

VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	89,3 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	97,3 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	103,4 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Valeur de vibration 1 ahv 3 voies	3,7 m/s ²
Valeur de vibration 2 ahv 3 voies	1,9 m/s ²
Incertitude de la valeur de mesure Ka	1,5 m/s ²

Exemples d'application



