



## CCG 18-115-12 PD-SEC AS

Haakse accu-slijper PROTAGO Ø 115 mm

Krachtige haakse accu-slijper met uniek bedieningsconcept voor zeer veilig werken.

Bestelnummer: 7 122 19 61 00 0

### FEIN voordelen

- > Maximale bescherming van de gebruiker door de combinatie van een groot aantal veiligheidsfuncties.
- > Vermindert ongevallen die vaak door een verkeerde bediening of onachtzaamheid worden veroorzaakt.
- > Uitgebreide gebruikersbescherming door tweehandsbediening met AutoStop (dodemansschakelaar) en permanent gemonteerde extra handgreep, niet-afneembare beschermkap evenals terugslagbewaking (kickback), geleidelijke start, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en remfunctie.
- > De onderhoudsarme FEIN Power Drive motor en het AMPShare accusysteem leveren hetzelfde vermogen als een 1 200 watt machine met snoer voor maximale prestaties en robuustheid. Optimale toerentallen, afgestemd op de meest uiteenlopende materialen door traploze, elektronische toerentalregeling.
- > Duurzaam en robuust dankzij compleet gesloten motorbehuizing. Deze beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof. Innovatieve koelribben zorgen voor een optimale afvoer van de warmte inclusief temperatuurbewaking.
- > Dubbele productiviteit: tot wel 45 % meer doorslijpbewerkingen dan met het voorgangersysteem (CCG 18 SEC + FEIN High-Power-accu's) dankzij de perfecte combinatie van krachtige machine en krachtig ProCORE-accusysteem. Tot wel 16 % sneller doorslijpen dan met vergelijkbare concurrerende machines.
- > Ideale ergonomie voor doorslijpwerkzaamheden door een slanke greepomtrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- > Optimaal vermogen, veilige hantering, perfecte ergonomie en eenvoudige bediening in elke werksituatie.
- > Veilige geleiding in elke werksituatie door een extra handgreep die in 6 standen verstelbaar is.
- > Geringe ombouwtijden door montage- en instelmogelijkheden zonder gereedschap, zoals bijvoorbeeld instelling van de beschermkap, montage van de afdekkap voor doorslijpwerkzaamheden of het wisselen van de verbruiksmaterialen met behulp van een snelspanmoer.
- > Werken zonder snel moe te worden door een slanke greepomtrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- > De beproefde, uitermate betrouwbare borstelloze FEIN PowerDrive-motoren garanderen een zeer lange levensduur.
- > Compleet gesloten motorbehuizing beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof. Tegen stof beschermde, aparte motorelektronica in het greepgedeelte.
- > Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers.
- > Compatibel met alle 18V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- > COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.

> Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.

- > ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

## Leveringsomvang

- ✓ 1 gereedschaploze snelspanmoer
- ✓ 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden
- ✓ 1 sleutel
- ✓ 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

## Uitrusting

- ✓ Rem
- ✓ Herstartblokkering
- ✓ Elektronische toerentalinstelling
- ✓ Tacho-elektronica POWERtronic
- ✓ Blokkeerbewaking
- ✓ Dodemansschakelaar "AutoStop"
- ✓ Geleidelijke start
- ✓ Elektronische overbelastingsbeveiliging

## Gebruik

Voorbewerken  
Ontbramen  
Doorslijpen  
Borstelen  
Satineren

	★
	★
	★
	★
	★★

- ★ geschikt
- ★★ bij uitstek geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdrukniveau LpA	85,7 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Geluidsvermogensniveau LWA	93,7 dB
Motor	borstelloos	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Toerental onbelast	2 500 - 8 500 min <sup>-1</sup>	Geluidspiekwaarde LpCpeak	100,3 dB
Slijp-/Schuurschijf Ø	115 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Elast. Steunplateau Ø	115 mm	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	7,7 m/s <sup>2</sup>
Flens	M 14	Trillingswaarde 2 dhv 3-weg	1,8 m/s <sup>2</sup>
Gewicht zonder accu	2,40 kg	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Toepassingsvoorbeelden



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.



