



AKKU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Fugensanierung

Oszillierer - Akku

Unser bestes MultiTool speziell für die Fugensanierung mit robuster 12-Kant-Aufnahme und 7 Messer zum Austrennen elastischer Fugen.

Bestellnummer: 7 129 37 64 00 0

FEIN Vorteile

- › Präzision - MultiTools kommen an schwer zugängliche Stellen. Durch die Vibrationsdämpfung arbeiten sie ruhig und präzise.
- › Vielseitigkeit - Messerlängen bis 98 mm ermöglichen auch das Schneiden von sehr tiefen Fugen. Das diamantbeschichtete Reinigungsmesser reinigt die Fugenflanken vor der Neuverfugung.
- › Sicherheit und Einfachheit - MultiTools arbeiten präzise und sicher in der Fuge. Messer brechen nicht und das Elektrowerkzeug ist vor Überlastung und Überhitzung geschützt. Fehlanwendungen sind nahezu ausgeschlossen.
- › Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
- › QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- › 12-Kant-Aufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
- › 18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.
- › Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- › Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- › Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- › Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- › Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- › Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
- › Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang

- | | | |
|---|---|--|
| ✓ 5 Schneidmesser, gerade (Form 117) 6 390 31 17 01 5 | ✓ 1 Schneidmesser, gerade, lang (Form 116) 6 390 31 16 01 1 | ✓ 1 Schneidmesser, Pilzform 6 390 31 28 01 2 |
| ✓ 1 Handgriff | ✓ 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel | ✓ 1 Schärfstein (63719010014) |
| ✓ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238) | | |

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare
Schwingungen	10 000 - 19 500 1/min
Werkzeugaufnahme	12-Kant
Werkzeugwechsel	QuickIN
Amplitude	2 x 1,7°
Gewicht ohne Akku	1,10 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	77,0 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3,0 dB
Schallleistungspegel LWA	85,0 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3,0 dB
Schallpeakwert LpCpeak	90,3 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3,0 dB
Messunsicherheit des Messwertes Ka	1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

