



MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q voegenrenovatie

Machine met oscillerende beweging - accu

Onze beste MultiTool speciaal voor de voegenrenovatie met onverwoestbare 12-steropname en 7 messen voor het uitsnijden van elastische voegen.

Bestelnummer: 7 129 37 64 00 0

FEIN voordelen

- > Precisie - MultiTools komen op moeilijk bereikbare plaatsen. Door de trillingsdemping werken ze rustig en nauwkeurig.
- > Veelzijdigheid - met meslengtes tot 98 mm kunnen ook zeer diepe voegen worden uitgesneden. Het met diamant beklede reinigingsmes reinigt de voegranden vóór het opnieuw voegen.
- > Veiligheid en eenvoud - MultiTools werken nauwkeurig en veilig in de voeg. Messen breken niet en het elektrische gereedschap is beschermd tegen overbelasting en oververhitting. Verkeerd gebruik is nagenoeg uitgesloten.
- > Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.
- > QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- > 12-kant-houder voor optimale draaimomentoverbrenging.
- > 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- > Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- > Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- > Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
- > De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- > Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18V-accu's.
- > Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- | | | |
|--|--|--|
| ✓ 5 snijmes, recht (vorm 117) 6 390 31 17 01 5 | ✓ 1 snijmes, recht, lang (vorm 116) 6 390 31 16 01 1 | ✓ 1 snijmes, paddestoelvorm 6 390 31 28 01 2 |
| ✓ 1 handgreep | ✓ 1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap | ✓ 1 slijpsteen (63719010014) |
| ✓ 1 kunststof koffer (L-BOXX 238) | | |

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdrukniveau LpA	77,0 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3,0 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Geluidsvermogensniveau LWA	85,0 dB
Trillingen	10 000 - 19 500 1/min	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3,0 dB
Gereedschaphouder	12-kant	Geluidspiekwaarde LpCpeak	90,3 dB
Wisselen van gereedschap	QuickIN	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3,0 dB
Amplitude	2 x 1,7°	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²
Gewicht zonder accu	1,10 kg		

Toepassingsvoorbeelden

