



ABLS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Cisaille à tôle sans fil jusqu'à 1,6 mm

Cisaille à tôle sans fil maniable et avec bon comportement dans les courbes pour la coupe et le rognage de tôles fines. Comprend un chargeur GAL 1880 CV AS, 2x batteries Li-Ion GBA 18V 5,0 Ah AS, une deuxième lame coulisseau et de table, un marqueur permanent, un ruban de peinture et un mètre.

Référence: 7 130 06 64 00 0

Vos avantages avec FEIN

- > Capacité de coupe de 221 m (dans une tôle de 0,8 mm d'épaisseur) avec une charge de batterie (5 Ah).
- > Maniabilité extraordinaire grâce à la construction compacte et légère pour un déplacement optimale de la cisaille.
- > Couteau réversible 4 faces pour des coupes nettes et propres, faible consommation.
- > Bon comportement dans les courbes pour une déformation minimale de la tôle.
- > Optimale pour le rognage et la découpe.
- > Vue totale sur la ligne de coupe.
- > Moteur MultiMaster d'une puissance et d'une résistance exceptionnelles.
- > Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.
- > Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare 18 V : la technologie COOLPACK 1.0 garantit une durée de vie plus longue par rapport aux batteries sans technologie COOLPACK et permet ainsi des temps d'utilisation plus longs. L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- > Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.
- > La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 couteau coulisseau et 1 fixe (31308072000) montés
- ✓ 1 pare main
- ✓ 1 mètre (18750283000)
- ✓ 1 coffret (L-BOXX 136)
- ✓ 1 clé Allen 2 mm
- ✓ 1 marqueur permanent (32133037000)
- ✓ 2 batteries Li-ion GBA 18 V 5,0 Ah (92604346020)
- ✓ 1 clé Allen 3 mm
- ✓ 1 ruban de peinture (32133038000)
- ✓ 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS (92604335010)

Équipement

- ✓ Pare-mains
- ✓ Nombre de courses réglable

Application

Grugeages



Sections de bobines



Découpes intérieures



Coupes curvilignes



★ adapté

★★ parfaitement adapté

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

| | |
|--|---------------------------------|
| Tension de batterie | 18 V |
| Capacité de batterie | 5 Ah |
| Compatibilité de batterie | Lithium-ion/lithium-ion ProCORE |
| Interface de batteries | 18 V AMPShare |
| Nombre de courses | 2 200 - 3 500 trs/min |
| Vitesse de coupe | 6 - 9 m/min |
| Acier jusqu'à 400 N/mm ² | 1,6 mm |
| Acier jusqu'à 600 N/mm ² | 1,2 mm |
| Acier jusqu'à 800 N/mm ² | 1 mm |
| Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm ² | 2 mm |
| Rayon minimum | 15 mm |
| Poids sans batterie | 1,44 kg |

VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

| | |
|--|-------------------------|
| Niveau sonore LpA | 76,8 dB |
| Incertitude de la valeur de mesure KpA | 3 dB |
| Niveau de puissance acoustique LWA | 84,8 dB |
| Incertitude de la valeur de mesure KWA | 3 dB |
| Valeur de crête sonore LpCpeak | 90,7 dB |
| Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak | 3 dB |
| Valeur de vibration 1 ah 3 voies | ah 5,2 m/s ² |
| Incertitude de la valeur de mesure Ka | 1,5 m/s ² |

Exemples d'application

