

## ABLK 18 1.3 CSE AS Set

Akku-Knabber bis 1,3 mm



Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Wellblech bis 1,3 mm. Inklusive zusätzlichem Stempel- und Matrizenset, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.

Bestellnummer: 7 132 10 62 00 0

### FEIN Vorteile

- > 66 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (GBA 5 Ah).
- > In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
- > Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf.
- > 1,9 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
- > Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl.
- > Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
- > Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
- > Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- > QuickIN Schnellwechselsystem von Matrize und Stempel.
- > Geringe Betriebskosten. Stempel und Matrize werden unabhängig voneinander getauscht.
- > Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
- > Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V Akkus: COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- > Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

### Lieferumfang

- ✓ 1 Matrize für Wellblech (30109169009) montiert
- ✓ 1 Permanentmarker (32133037000)
- ✓ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)
- ✓ 1 Stempel (63602050000) montiert
- ✓ 1 Malerband (32133038000)
- ✓ 1 Stempel- und Matrizenset (30109169030)
- ✓ 1 Meterstab (18750283000)

### Ausstattung

- ✓ Rotierender Rundstempel
- ✓ QuickIN
- ✓ Hubzahl einstellbar

## Anwendung

Auslinkungen



Coilschnitte



Innenausschnitte



Profilschnitte



Kurvenschnitte



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare
Hubzahl	1 000 - 1 600 1/min
Schneidgeschwindigkeit	1,9 m/min
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	1,3 mm
Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	2 mm
Schneidspurbreite	4 mm
Eintauch-Ø mit Matrize	19 mm
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	15 / 20 mm
Gewicht ohne Akku	1,68 kg

### VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	79,9 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	87,9 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Schallpeakwert LpCpeak	111,6 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	ah 3,8 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit des Messwertes Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Anwendungsbeispiele

