



ASAS 18-21 K AS Set 2 x 4 Ah

Compacte accu-reciprozaag

Compacte, trillingsarme reciprozaag voor mobiel en universeel gebruik voor het doorzagen van diverse materialen, met name op moeilijk toegankelijke plekken. Inclusief accu-starterset 2 x 4Ah ProCORE-accu en snellader.

Bestelnummer: 7 133 01 62 00 0

FEIN voordelen

- > Hoge bewerkingsnelheid bij het zagen dankzij de krachtige DC-motor.
- > De juiste oplossing voor nagenoeg alle materialen en toepassingen: Het SDS-systeem voor snel, zonder gereedschap wisselen van zaagbladen.
- > Werken zonder snel vermoeid te raken dankzij geoptimaliseerd formaat en minder trillingen.
- > Ledlamp verlicht de werkomgeving.
- > Toerental variabel regelbaar met gashendel.
- > Handzaam design inclusief softgrip.
- > Compatibel met alle 18V-AMPSHare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- > Maximale bewerkingsnelheid met AMPSHare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- ✓ 1 reciprozaagblad BIM 130 T18 MS
- ✓ 1 reciprozaagblad BIM T5/8 WP
- ✓ 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS
- ✓ 2 accupacks ProCORE 18 V 4.0 Ah AS
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdrukniveau LpA	82 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	5 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Geluidsvermogensniveau LWA	93 dB
Aantal slagen	0 - 3 050 1/min	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	5 dB
Hout	200 mm	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	8 m/s ²
Slaglengte	21 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²
Metalen profielen en buizen	100 mm		
Breedte	78 mm		
Hoogte	177 mm		
Lengte	367 mm		
Gewicht zonder accu	2,00 kg		

Toepassingsvoorbeelden



Powered by



**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.