

AKFH 18-5 AS basisset afkanting met 2 x 8Ah-ProCore-accu

Accukantenfrees tot 5 mm met gebruikersset

Krachtige accukantenfrees en optimale accessoires voor het maken van een afkanting van 45° komen samen. Voor de optimale voorbereiding voor eropvolgende coatings om in de werkplaats en op de bouwplaats flexibel te kunnen werken. Inclusief twee ProCORE-accu's 8 Ah AS en een oplaadapparaat GAL 18V-160 AS.

Bestelnummer: 7 138 05 63 00 0



FEIN voordelen

- > Machine uitpakken en beginnen: set is ontworpen om afkantingen te maken bij vlakke materialen, platen en reservoirs, binnen- en buitenranden evenals contourverlopen.
- > Hoge afnamecapaciteit bij minimale krachtsinspanning en traploze toerentalinstelling voor verschillende materialen.
- > Ergonomisch dankzij laag gewicht en compact ontwerp.
- > Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking en elektronische overbelastingsbeveiliging.
- > Hoog vermogen en lange levensduur door borstelloze FEIN PowerDrive-motor.
- > Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking en elektronische overbelastingsbeveiliging.
- > Compatibel met alle 18V-AMPSHare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- > ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- > Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- > Uitgebreid assortiment accessoires voor verschillende materialen zoals staal, roestvrij staal en non-ferrometalen.
- > Bovengemiddelde levensduur van de indexeerbare beetelplaatjes dankzij 8-voudig of 16-voudig gebruik.
- > Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- ✓ 1 AKFH 18-5 AS inclusief 45° freeskop
- ✓ 1 torx-schroevendraaier TX 15
- ✓ 1 geleiderol Ø 21,69 mm voor 45° afkanting en radius 2,5 mm
- ✓ 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)
- ✓ 3 klemschroeven SX
- ✓ 1 snijpasta
- ✓ 2 ProCORE 18V 8.0Ah-accupacks
- ✓ 1 binnenzeskantsleutel 4 mm
- ✓ 1 set van 10 keermessen SX afkanting voor universeel gebruik
- ✓ 1 snellaadapparaat GAL18 V-160 AS

Uitrusting

- ✓ Geleidelijke start
- ✓ Elektronische overbelastingsbeveiliging
- ✓ Herstartblokkering
- ✓ Toerentalinstelling
- ✓ Blokkeerbewaking

Gebruik

Sleuflengte tot 5 mm bij 45°

Montage-gebruik



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| Accu-spanning | 18 V | Geluidsdrukniveau LpA | 89,7 dB |
| Accu-compatibiliteit | Li-ion/ProCORE Li-ion | Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA | 3 dB |
| Accu-interface | 18 V AMPShare | Geluidsvermogensniveau LWA | 97,7 dB |
| Toerental onbelast | 2 400 - 7 500 min ⁻¹ | Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA | 3 dB |
| Sleuflengte max. bij 45° | 5 mm | Geluidspiekwaarde LpCpeak | 103,4 dB |
| Sleufhoogte max. bij 45° | 3,5 mm | Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak | 3 dB |
| Randhoek | 45° | Trillingswaarde 1 dhv 3-weg | 3,1 m/s ² |
| Radius | 1,2 / 2,5 mm | Trillingswaarde 2 dhv 3-weg | 4,5 m/s ² |
| Freeskopuitrusting | 3x SX-plaat | Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka | 1,5 m/s ² |
| Steunschotel Ø | 98 mm | | |
| Gewicht zonder accu | 2,52 kg | | |

Toepassingsvoorbeelden



