

ABH 18-26 AS

Perforateur-burineur sans fil

Avec SDS plus et une énergie d'impact de 2,6 joules pour le perçage dans le béton jusqu'à 26 mm.

Référence: 7 140 03 61 00 0



Vos avantages avec FEIN

- > Le moteur puissant sans balais fournit une énergie de frappe de 2,6 joules et assure ainsi un perçage rapide ainsi qu'une grande capacité d'enlèvement du burin.
- > Système anti-rebond avec possibilité d'arrêt du système de frappe intelligente en cas de rebonds soudains du perforateur-burineur pour une protection optimale de l'utilisateur.
- > Electronic Precision Control (EPC) avec montée en régime lente de la vitesse de rotation pour une maniabilité et un contrôle parfaits sur les matériaux sensibles et les surfaces difficiles.
- > Contrôle simple et précis de la vitesse de rotation grâce à la gâchette variateur.
- > Travail confortable grâce à sa compacité et aux faibles vibrations.
- > Modification de la position du burin (Vario-Lock) – verrouillage du burin dans 36 positions afin d'adopter la position de travail optimale.
- > Zone de travail bien éclairée grâce aux lampes LED intégrées.
- > Si l'outil se coince ou accroche, l'entraînement vers la broche de perçage est interrompu.
- > Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- > Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- > Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- > Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 poignée
- ✓ 1 butée de profondeur
- ✓ 1 chiffon machine
- ✓ 1 coffret (L-Boxx 136)

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Moteur	brushless
Vitesse à vide	0 - 980 min ⁻¹
Nombre d'impacts	0 - 4 350 min ⁻¹
Énergie d'impact	2,6 J
Porte-outil	SDS-plus
Ø perçage béton	26 mm
Ø perçage briques	68 mm
Capacité dans l'acier Ø	13 mm
Capacité dans le bois Ø	30 mm
Poids sans batterie	3,20 kg

VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	88 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	99 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de vibration 1 ahv 3 voies	ah,D 15,2 m/s ²
Valeur de vibration 2 ahv 3 voies	ah,D 9,9 m/s ²
Incertitude de la valeur de mesure Ka	1,5 m/s ²

Exemples d'application



Powered by



Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

