

ABH 18-26 AS

Accuboormer

Met SDS plus en een slagenergie van 2,6 joule voor het boren in beton tot 26 mm.

Bestelnummer: 7 140 03 61 00 0



FEIN voordelen

- > De krachtige, borstelloze motor levert een slagenergie van 2,6 joule en zorgt zo voor een snelle boorprogressie en een hoge beitelfnamecapaciteit.
- > Terugslagbewaking met intelligente sneluitschakeling bij plotse terugslagen van de boormer voor optimale bescherming van de gebruiker.
- > Electronic Precision Control (EPC) met langzaam opstarten van het werktorental voor perfecte bediening en controle bij gevoelige materialen en uitdagende ondergronden.
- > Eenvoudig en precies regelen van het toerental via de gasgeefschakelaar.
- > Werken zonder snel vermoeid te raken door compacte bouwvorm en weinig trillingen.
- > Veranderen van de beitelstand (Vario-Lock) – vergrendelen van de beitel in 36 standen om telkens de optimale werkhouding te kunnen innemen.
- > Helder werkbereik door de geïntegreerde LED-lamp.
- > Klemt of haakt het accessoire vast, dan wordt de aandrijving naar de booras onderbroken.
- > Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- > Maximale bewerkingsnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- ✓ 1 handgreep
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- ✓ 1 diepteanslag
- ✓ 1 machinedoek

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdrukniveau LpA	88 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Geluidsvermogensniveau LWA	99 dB
Motor	borstelloos	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Toerental onbelast	0 - 980 min ⁻¹	Trillingswaarde 1 ahv 3-weg	ah,D 15,2 m/s ²
Aantal Slagen	0 - 4 350 min ⁻¹	Trillingswaarde 2 ahv 3-weg	ah,D 9,9 m/s ²
Slagenergie	2,6 J	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²
Gereedschaphouder	SDS-plus		
Boor-Ø beton	26 mm		
Boor-Ø metselwerk	68 mm		
Boor-Ø staal	13 mm		
Boor-Ø hout	30 mm		
Gewicht zonder accu	3,20 kg		

Toepassingsvoorbeelden



Powered by  **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

