



AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 1x 12 Ah

Universal-magneet-accukernboormachine tot 35 mm

Accuset met 12Ah ProCORE-accu. Perfect voor mobiel werken op de bouwplaats.

Bestelnummer: 7 170 04 63 00 0

FEIN voordelen

- > Extreem slijtvast en duurzaam machineconcept dankzij borstelloze motor en een hoge materiaal- en verwerkingskwaliteit. Ontworpen voor tot wel 60.000 boorgaten bij een gebruiksduur van 300 uur.
- > Kleine en lichte machine met een tot wel 25 % hogere bewerkingsnelheid bij een unieke productiviteit en acculooptijd in vergelijking met de concurrentie. Met een 18V 12Ah AMPShare ProCORE-accu zijn tot wel 48 boorgaten per acculading mogelijk (HM-kernboor, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- > Met 12,2 kg de lichtste Universal accukernboormachine ter wereld. Dankzij functie voor rechts-/linksdraaien, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm maximale flexibiliteit bij alle mobiele boorwerkzaamheden zoals kernboren, spiraalboren, tappen, verzinken en ruimen.
- > Intuïtief bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- > Comfortabele aanduiding van de magneethoudkracht geeft ondersteuning bij het veilig aanzetten van de machine.
- > Kantelsensor stopt de boormotor bij wegglijden of kantelen van de machine.
- > MK2-gereedschaphouder voor direct gebruik van industriële machines.
- > Stabiele stand dankzij extra smalle permanente magneet met voormagnetisering voor comfortabel en eenvoudig uitlijnen.
- > Toerentalgeheugen „Memory-Function“.
- > Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- > COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- > Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- > ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > * optioneel met toebehoren.
- > ** Zeer hoge prestaties met AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

Leveringsomvang

- ✓ 1 accu-magneetkernboormachine
- ✓ 1 spaanderhaak
- ✓ 1 uitdrijfwig
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer
- ✓ 1 koelmiddelpomp
- ✓ 1 centreeerstift 100 mm
- ✓ 1 ProCORE 18V/12.0Ah Li-ion-accu
- ✓ 1 sjoband
- ✓ 1 contactbeveiliging
- ✓ 1 snellaadapparaat GAL18 V-160 AS

Uitrusting

- ✓ Indicatie van magnetische kracht
- ✓ Geheugenfunctie
- ✓ Rechts-/linksdraaiend
- ✓ Toerentalgeregelde elektronica (tacho)
- ✓ Variabele toerentalinstelling
- ✓ Kantelsensor

Gebruik

Kernboren metaal tot Ø 35 mm

★ ★

Spiraalboren met boorhouder (DIN 338)

★

Spiraalboren met MK-houder (DIN 345)

★ ★

Tappen

★ ★

Verzinken

★ ★

Ruimen

★ ★

Bovenhands werken

★ ★

★ geschikt

★ ★ bij uitstek geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdrukniveau LpA	81,6 dB
Kernboorhouder	3/4" Weldon	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	5 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ ProCORE Li-ion**	Geluidsvermogensniveau LWA	94,6 dB
		Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	5 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Geluidspiekwaarde LpCpeak	96,2 dB
		Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	5 dB
Motor	borstelloos	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	ah,D 0,6 m/s ²
Toerental belast	130 - 520 min ⁻¹	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²
Gereedschaphouder	MK 2		
tec_hm_kernbohrer_max_d_mm_global	35 mm		
HSS kernboor max. Ø	35 mm		
Kernboren boordiepte max.	50(75)* mm		
Spiraalboor max. Ø	18 mm		
Tappen	M 14		
Verzinken max. Ø	31 mm		
Ruimen max. Ø	18 mm		
Wisselen van kernboren	zonder gereedschap		
Slag	135 mm		
Tot. slagbereik	260 mm		
Magnetische houderkracht	9 000 N		
Afmetingen magneetvoet	195 x 70 mm		
Gewicht zonder accu	12,20 kg		

Toepassingsvoorbeelden



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.**

| Compatible

with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec

les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |

Compatible con baterías AMPShare/Bosch

Professional de 18 V. | Compatible con le batterie

AMPShare / Bosch Professional da 18 V.