



## AKBU 35 PMQW 18 V AS Construction-Site 1 x 12 Ah set 3/4 in Weldon/HSS NOVA 50

Universal accu-magneetkernboormachine tot 35 mm met gebruikersset

Het universele accu-kernboortalent AKBU 35 PMQW 18V/12Ah AS en uitgebreide HSS-kernboor- en HSS-Cobalt-5 %-spiraalbooraccessoires komen samen. Perfect voor de staal- en bruggenbouw.

Bestelnummer: 7 170 04 65 00 0

### FEIN voordelen

- > Extreem slijtvast en duurzaam machineconcept dankzij borstelloze motor en een hoge materiaal- en verwerkingskwaliteit. Ontworpen voor tot wel 60.000 boorgaten bij een gebruiksduur van 300 uur.
- > Kleine en lichte machine met een tot wel 25 % hogere bewerkingsnelheid bij een unieke productiviteit en acculooptijd in vergelijking met de concurrentie. Met een 18V 12Ah AMPShare ProCORE-accu zijn tot wel 48 boorgaten per acculading mogelijk (HM-kernboor, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- > Met 12,2 kg de lichtste Universal accukernboormachine ter wereld. Dankzij functie voor rechts-/linksdraaien, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm maximale flexibiliteit bij alle mobiele boorwerkzaamheden zoals kernboren, spiraalboren, tappen, verzinken en ruimen.
- > COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- > Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- > ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Kernboor HSS NOVA 50: Extreem stoot- en slagvast is deze gemaakt voor ruw gebruik in de staalbouw en bij montagewerkzaamheden. Dankzij taaië snijvlakken en uitstekend HSS-staal met een hardheid van 64 HRC maakt de kernboor bovendien indruk door een zeer lange levensduur.
- > HSS Cobalt 5 % spiraalborensset: Spiraalboren van HSS-kobaltlegering Ø 2/3/4/5/6/8 mm. Bij uitstek geschikt voor het bewerken van roestvrij en gelegeerd staal.
- > Snelspanboorhouder SUPRA SK: Metalen snelspanboorhouder met een spanbereik van 1 tot 13 mm. Eenvoudig, snel en zonder gereedschap bevestigen voor maximaal bedieningsgemak. Automatisch natrekkende spanklauwen voor een exacte axiale rondloop van het boorgereedschap.
- > Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opgeborgen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.
- > \* optioneel met toebehoren.
- > \*\* Zeer hoge prestaties met AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

## Leveringsomvang

- ✓ 1 accu-magneet-kernboormachine
- ✓ 1 spaanderhaak
- ✓ 1 uitdrijfwig
- ✓ 1 snellaadapparaat GAL18 V-160 AS
- ✓ 1 HSS-spiraalboor met een boordiepte van 35 mm (Ø 10 mm)
- ✓ 1 snijpasta
- ✓ 1 koelmiddelpomp
- ✓ 1 centreerstift 100 mm
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer
- ✓ 1 spiraalborensset 6-delig
- ✓ 6 HSS NOVA 50-kernboren met een boordiepte van 50 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm)
- ✓ 1 L-BOXX 136 voor accessoires
- ✓ 1 sjoband
- ✓ 1 contactbeveiliging
- ✓ 1 ProCORE 18V/12.0Ah Li-ion-accu
- ✓ 1 snelspanboorhouder SUPRA-SK 1-13 mm met 3/4 in Weldon
- ✓ 2 centreerstiften 100 mm

## Uitrusting

- ✓ Indicatie van magnetische kracht
- ✓ Geheugenfunctie
- ✓ Rechts-/linksdraaiend
- ✓ Toerentalgeregelde elektronica (tacho)
- ✓ Variabele toerentalinstelling
- ✓ Kantelsensor

## Gebruik

Kernboren metaal tot Ø 35 mm



Spiraalboren met boorhouder (DIN 338)



Spiraalboren met MK-houder (DIN 345)



Tappen



Verzinken



Ruimen



Bovenhands werken



Montage-gebruik



Werkplaats-gebruik



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdrukniveau LpA	81,6 dB
Kernboorhouder	3/4" Weldon	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	5 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ ProCORE Li-ion**	Geluidsvermogensniveau LWA	94,6 dB
		Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	5 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Geluidspiekwaarde LpCpeak	96,2 dB
		Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	5 dB
Motor	borstelloos	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	ah,D 0,6 m/s <sup>2</sup>
Toerental belast	130 - 520 min <sup>-1</sup>	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gereedschaphouder	MK 2		
tec_hm_kernbohrer_max_d_mm_global	35 mm		
HSS kernboor max. Ø	35 mm		
Kernboren boordiepte max.	50(75)* mm		
Spiraalboor max. Ø	18 mm		
Tappen	M 14		
Verzinken max. Ø	30 mm		
Ruimen max. Ø	18 mm		
Wisselen van kernboren	zonder gereedschap		
Slag	135 mm		
Tot. slagbereik	260 mm		
Magnetische houderkracht	9 000 N		
Afmetingen magneetvoet	195 x 70 mm		
Gewicht zonder accu	12,20 kg		

## Toepassingsvoorbeelden



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible

with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.