



BOZ 32-4 M

Handboormachine tot 32 mm, met 4 snelheden

Universele rechts-/linksdraaiende boormachine met vier versnellingen, toerentalinstelling, MK3-gereedschaphouder voor zware boorwerkzaamheden.

Bestelnummer: 7 202 51 60 00 0

FEIN voordelen

- > FEIN 1 800 W motor met hoog vermogen en mechanisch drijfwerk met 4 versnellingen voor een hoog draaimoment bij zware boorwerkzaamheden.
- > Rechts-/linksdraaiende machine met elektronische toerentalverlaging voor alle boorwerkzaamheden zoals spiraalboren, schroefdraad tappen, verzinken en ruimen.
- > Extreem belastbare constructie voor zwaar gebruik dankzij de hoogste materiaal- en afwerkingskwaliteit.
- > MK3-gereedschaphouder.
- > Elektronische draaimomentuitschakeling.
- > Toerentalgeregelde tacho-elektronica.
- > Extreem belastbaar.
- > Metalen aandrijfkop.
- > Dubbele handgreep.
- > Optimaal inzetbaar op FEIN magneetboorstandaards.
- > Omvangrijk toebehorenprogramma.
- > ** Draaimoment-slipkoppeling.

Leveringsomvang

- ✓ 1 extra handgreep
- ✓ 1 uitdrijfwig

Uitrusting

- ✓ Rechts-/linksdraaiend
- ✓ Toerentalinstelling
- ✓ Draaimoment-slipkoppeling

Gebruik

Gatzagen in metaalplaat



Spiraalboren



Tappen



Verzinken



Ruimen



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen	1 800 W	Geluidsdrukniveau LpA	79,1 dB
Afgeg. vermogen	1 100 W	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Toerental belast 1e versnelling	60 - 140 min ⁻¹	Geluidsvermogensniveau LWA	90,1 dB
Toerental belast 2e versnelling	95 - 220 min ⁻¹	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Toerental belast 3e versnelling	135 - 310 min ⁻¹	Geluidspiekwaarde LpCpeak	93,4 dB
Toerental belast 4e versnelling	210 - 480 min ⁻¹	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	75 / 48 / 34 / 22 Nm	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	1,1 m/s ²
Toerental onbelast 1e versnelling	60 - 140 min ⁻¹	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²
Toerental onbelast 2e versnelling	95 - 220 min ⁻¹		
Toerental onbelast 3e versnelling	135 - 310 min ⁻¹		
Toerental onbelast 4e versnelling	210 - 480 min ⁻¹		
Stilstandsmoment	75 / 48 / 34 / 22 ** Nm		
Gereedschaphouder	MK 3		
Boor-Ø staal	32 mm		
Boor-Ø roestvrijstaal	20 mm		
Boor-Ø lichtmetaal	60 mm		
Boor-Ø hout	70 mm		
Tappen	M 24		
Verzinken max. Ø	50 mm		
Ruimen max. Ø	30 mm		

Spanhals- Ø	65 mm
Hoekmaat	38 mm
Kabel met stekker	3,1 m
Gewicht volgens EPTA	7,50 kg

Toepassingsvoorbeelden

