



## BOS 16-2

Handboormachine tot 16 mm, met 2 snelheden

Krachtige boormachine met twee versnellingen en toerentalinstelling voor flexibel gebruik in de metaalbouw.

Bestelnummer: 7 205 49 60 00 0

### FEIN voordelen

- > Mechanische aandrijving met twee versnellingen voor optimale toerentalaanpassing voor de meest uiteenlopende toepassingen.
- > FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- > Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- > Rechts-/linksdraaiend en elektronische toerentalinstelling.
- > Toerentalgeregelde tacho-elektronica.
- > Precisie-boorhouder van metaal.
- > Hoge rondloopnauwkeurigheid.
- > Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- > Spadehandgreep voor optimale krachtoverbrenging.
- > Gasgeef-elektronica.
- > \*\* Draaimoment-slipkoppeling.

### Leveringsomvang

- ✓ 1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE
- ✓ 1 extra handgreep

### Uitrusting

- ✓ Rechts-/linksdraaiend
- ✓ Draaimoment-slipkoppeling
- ✓ Gasgeef-elektronica
- ✓ Toerentalinstelling

### Gebruik

Gatzagen in metaalplaat



Spiraalboren



Tappen



Verzinken



Ruimen



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen	1 200 W	Geluidsdrukniveau LpA	82,9 dB
Afgeg. vermogen	680 W	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	5 dB
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	50 / 16 Nm	Geluidsvermogensniveau LWA	90,9 dB
Stilstandsmoment	50 / 16 ** Nm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	5 dB
Boorhouder-spanwijdte	3 - 16 mm	Geluidspiekwaarde LpCpeak	97,3 dB
Boor-Ø staal	16 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	5 dB
Boor-Ø roestvrijstaal	16 mm	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	ah,D 1.9 m/s <sup>2</sup>
Boor-Ø lichtmetaal	20 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>
Boor-Ø staal gatzagen	80 mm		
Boor-Ø hout	50 mm		
Tappen	M 12		
Verzinken max. Ø	31 mm		
Draad van de booras	1/2"-20 UNF		
Hoekmaat	27 mm		
Kabel met stekker	4 m		
Gewicht volgens EPTA	3,70 kg		

## Toepassingsvoorbeelden

