

BOP 10

Handboormachine tot 10 mm

Compacte en toerentalstabiele boormachine met 1 versnelling tot 10 mm in staal voor montagewerkzaamheden op locatie.

Bestelnummer: 7 205 53 60 00 0



FEIN voordelen

- > Zeer platte en slanke constructie met uitstekende hoekmaat voor montagewerk op krappe plekken en in hoeken.
- > FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- > Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- > Rechts-/linksloop.
- > Precisie-boorhouder van metaal.
- > Hoge rondloopnauwkeurigheid.
- > Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- > FEIN-softgrip.
- > Gasgeef-elektronica.
- > 5 meter kabel.
- > Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard.

Leveringsomvang

- ✓ 1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE
- ✓ 1 extra handgreep

Uitrusting

- ✓ Rechts-/linksdraaiend
- ✓ Gasgeef-elektronica

Gebruik

Spiraalboren



Tappen



Verzinken



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen	500 W	Geluidsdrukniveau LpA	85,6 dB
Afgeg. vermogen	270 W	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	5 dB
Toerental belast	0 - 900 min ⁻¹	Geluidsvermogensniveau LWA	93,6 dB
Toerental onbelast	0 - 1 500 min ⁻¹	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	5 dB
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	9 Nm	Geluidspiekwaarde LpCpeak	99,8 dB
Stilstandsmoment	24 Nm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	5 dB
Boorhouder-spanwijdte	1,5 - 13 mm	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	ah,D 3,0 m/s ²
Boor-Ø staal	10 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²
Boor-Ø roestvrijstaal	10 mm		
Boor-Ø lichtmetaal	15 mm		
Boor-Ø hout	30 mm		
Tappen	M 6		
Draad van de booras	1/2"-20 UNF		
Spanhals- Ø	43 mm		
Hoekmaat	23 mm		
Kabel met stekker	5 m		
Gewicht volgens EPTA	1,80 kg		

Toepassingsvoorbeelden

