

## BOP 13-2

Perceuse à deux vitesses jusqu'à 13 mm

Perceuse universelle à deux vitesses jusqu'à 13 mm avec plage de vitesse idéale pour l'acier et l'acier inoxydable.

Référence: 7 205 55 60 00 0



### Vos avantages avec FEIN

- > Commutateur mécanique à deux vitesses pour une adaptation optimale de la vitesse de rotation aux applications les plus variées.
- > Le moteur haute performance FEIN avec grande stabilité de la vitesse de rotation pour une vitesse de perçage constante dans pratiquement toutes les situations.
- > Carter d'engrenage en métal et construction en pot indéformable du boîtier moteur pour une durée de vie inégalée.
- > Rotation droite/gauche.
- > Mandrin de serrage de précision en métal.
- > Haute précision de rotation.
- > Mors autoserrants du mandrin de perçage.
- > Poignée spéciale FEIN.
- > Variateur de vitesse électronique.
- > Câble de 5 m.
- > Collier de serrage de 43 mm de diamètre à utiliser dans le support de perçage.

### Contenu de la livraison

- ✓ 1 mandrin à serrage rapide métallique à une gaine SUPRA SKE
- ✓ 1 poignée

### Équipement

- ✓ Rotation droite/gauche
- ✓ Gâchette-variateur

### Application

Perçage au foret hélicoïdal



Taraudage



Chanfreinage



★ adapté

★★ parfaitement adapté



## Caractéristiques techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée	550 W
Puissance utile	300 W
Vitesse en charge	0 - 440 / 0 - 1 300 min <sup>-1</sup>
Vitesse à vide	0 - 680 / 0 - 2 200 min <sup>-1</sup>
Couple à puissance utile max.	20 / 7 Nm
Couple d'arrêt	50 / 16 Nm
Ouverture de mandrin	1,5 - 13 mm
Capacité dans l'acier Ø	13 mm
Capacité dans l'acier inoxydable Ø	13 mm
Capacité dans l'alu Ø	16 mm
Capacité dans le bois Ø	37 mm
Taraudage	M 10
Filetage de l'arbre de perçage	1/2"-20 UNF
Ø collier de serrage	43 mm
Cote d'encoignure	23 mm
Câble avec fiche	5 m
Poids selon EPTA	2,00 kg

### VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	85 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	5 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	93 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	5 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	99,2 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	5 dB
Valeur de vibration 1 ahv 3 voies	ah,D 3,0 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de la valeur de mesure Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Exemples d'application

