



WPO 10-25 E

Polijstmachine

Krachtige handige haakse polijstmachine voor voorbereiding van lakwerk.

Bestelnummer: 7 221 63 00 23 0

FEIN voordelen

- > Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij voertuigen.
- > De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- > Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van oud lakwerk, nieuw lakwerk en krasbestendig lakwerk.
- > Comfortabele toerentalinstelling.
- > Geen verwarming bij langdurig gebruik.
- > Uitstekende ergonomie door de greepkap.
- > Spilvergrendeling.
- > Rechts- en linkshandige bediening.
- > Herstartblokkering.
- > Geleidelijke start.
- > Zelfuitschakelende koolborstels.

Leveringsomvang

✓ 1 extra handgreep

✓ 1 greepkap

Uitrusting

✓ Geleidelijke start

✓ Herstartblokkering

✓ FEIN motor met hoog vermogen

✓ Spilvergrendeling

Gebruik

Polijsten



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen	800 W	Geluidsdrukniveau LpA	84 dB
Afgeg. vermogen	550 W	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Toerental onbelast	900 - 2 500 min ⁻¹	Geluidsvermogensniveau LWA	95 dB
Polijstgereedschap Ø	150 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Opnameschroefdraad	M 14	Geluidspiekwaarde LpCpeak	100 dB
Kabel met stekker	4 m	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Gewicht volgens EPTA	2,20 kg	Trillingswaarde 1 ahv 3-weg	ah,P 3,5 m/s ²
		Trillingswaarde 2 ahv 3-weg	ah,SG 2,5 m/s ²
		Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden

