

## KS 10-38 E Set

### Kehlnahtschleifer

Kehlnahtschleifer für schwer zugängliche Stellen an Metall-Konstruktionen.

Bestellnummer: 7 221 67 60 00 0



### FEIN Vorteile

- > Flexibler Einsatz durch werkzeuglos schwenkbaren Vorsatz.
- > Flache Bauweise für Ecken, Winkel und schwer zugängliche Stellen.
- > Hohe Standzeit des Riemenantriebs durch wartungsfreies Spannsystem.
- > Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel.
- > Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Funkenhaube.
- > Elektronische Drehzahlstellung.
- > Qualität Made in Germany.
- > H07 Industriekabel.
- > Sanftanlauf.
- > Wiederanlaufschutz.

### Lieferumfang

- ✓ 1 Anti-Vibrationshandgriff
- ✓ je eine Vliesscheibe mittel (Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke)
- ✓ je eine Vliesscheibe fein (Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke)
- ✓ Profilerstein zum Profilieren der Vliesscheiben
- ✓ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

### Ausstattung

- ✓ Sanftanlauf
- ✓ Wiederanlaufschutz
- ✓ FEIN Hochleistungsmotor

### Anwendung

|                |     |
|----------------|-----|
| Polieren       | ★ ★ |
| Grobschliff    | ★ ★ |
| Feinschliff    | ★ ★ |
| Trockenschliff | ★ ★ |



# FEIN

Microschliff



★ geeignet

★ ★ sehr gut geeignet



## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Nennaufnahme           | 800 W                           |
| Leistungsabgabe        | 550 W                           |
| Leerlaufdrehzahl       | 1 350 - 3 750 min <sup>-1</sup> |
| Umfangsgeschwindigkeit | 29,5 m/sek                      |
| Werkzeug Ø             | 150 mm                          |
| Kabel mit Stecker      | 4 m                             |
| Gewicht nach EPTA      | 3,20 kg                         |

### VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Schalldruckpegel LpA                    | 85 dB                         |
| Messunsicherheit des Messwertes KpA     | 3 dB                          |
| Schallleistungspegel LWA                | 96 dB                         |
| Messunsicherheit des Messwertes KWA     | 3 dB                          |
| Schallpeakwert LpCpeak                  | 101 dB                        |
| Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak | 3 dB                          |
| Vibrationswert 1 ahv 3-Weg              | ah,P/T=3 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Vibrationswert 2 ahv 3-Weg              | ah,P/T=6 5,0 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit des Messwertes Ka      | 1,5 m/s <sup>2</sup>          |

## Anwendungsbeispiele

