



## CG 17-150 V

Compacte haakse slijper Ø 150 mm

Handige 1 700 W compacte haakse slijper met hoge vermogensreserve voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Bestelnummer: 7 222 92 60 23 0

### FEIN voordelen

- > Dankzij de krachtige motor van 1.700 watt en een duidelijk kleinere greepomtrek van 195 mm wordt sneller en comfortabeler werken op de bouwplaats en in metaalwerkplaatsen mogelijk gemaakt.
- > Nieuw koelingsconcept met ventilatieopeningen evenals afneembare stoffilter zorgen voor een langere levensduur van de machine, ook in extreme omgevingen.
- > Veiligheidsfuncties zoals terugslagbewaking, geleidelijke start, herstartbeveiliging, overbelastingsbeveiliging en anti-vibratiehandgreep zorgen voor een uitgebreide gebruikersbescherming.
- > Robuuste motor voor dagelijks gebruik.
- > Duurzaam dankzij overbelastingsbeveiliging en lange gebruiksduur van de koolborstels.
- > Hoge bewerkingssnelheid door krachtige motor.
- > Nieuw koelingsconcept met ventilatieopeningen evenals afneembare stoffilter zorgen voor een langere levensduur van de machine, ook in extreme omgevingen.
- > Uitgebreide gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging, geleidelijke start en anti-vibratiehandgreep.
- > Aandrijfkop is 90° draaibaar voor een groot aantal toepassingen.
- > Snel, gereedschapsloos wisselen van slijpmiddelen: snelspanmoer is standaard bij de levering inbegrepen.
- > Hoge overbelastbaarheid dankzij directe motorkoeling.
- > Kabellengte 4 m

### Leveringsomvang

- ✓ 1 antitrilhandgreep
- ✓ 1 antitrilbeschermer
- ✓ 1 opnameflens
- ✓ 1 tweegats moersleutel
- ✓ 1 spanmoer
- ✓ 1 doorslijpbeschermer

### Uitrusting

- ✓ Geleidelijke start
- ✓ Elektronische overbelastingsbeveiliging
- ✓ Herstartblokkering
- ✓ Elektronische toerentalinstelling
- ✓ Blokkeerbewaking
- ✓ Terugslagcontrole

### Gebruik

Voorbewerken





Ontbramen



Doorslijpen



Borstelen



Satineren



Polijsten



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen	1 700 W	Geluidsdrukniveau LpA	95 dB
Afgeg. vermogen	1 010 W	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Toerental onbelast	2 400 - 9 700 min <sup>-1</sup>	Geluidsvermogensniveau LWA	103 dB
Slijp-/Schuurschijf Ø	150 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Elast. Steunplateau Ø	150 mm	Geluidspiekwaarde LpCpeak	107 dB
Flens	M 14	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Kabel met stekker	4 m	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	6,6 m/s <sup>2</sup>
Gewicht volgens EPTA	2,50 kg	Trillingswaarde 2 dhv 3-weg	3,2 m/s <sup>2</sup>
		Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Toepassingsvoorbeelden

