



GSZ 8-90 PEL

Rechte slijpmachine 9 000/min

Praktische en krachtige rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor slijp- en polijstwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.

Bestelnummer: 7 223 20 60 00 0

FEIN voordelen

- > Lange, slanke hals maakt diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk.
- > Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-stop, herstartblokkering, geleidelijke start, elektronische overbelastingsbeveiliging.
- > Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- > Tacho-elektronica POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
- > Verwisselbare rubber halslagerhoes.
- > Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica.
- > Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.

Leveringsomvang

✓ 1 spantang Ø 6 mm

✓ Steeksleutel SW13

✓ Steeksleutel SW17

Uitrusting

✓ Lange hals

Gebruik

Slijpen

★ ★

Borstelen

★ ★

Satineren

★ ★

Polijsten

★ ★

★ geschikt

★ ★ bij uitstek geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen	710 W	Geluidsdrukniveau LpA	85,9 dB
Afgeg. vermogen	410 W	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Toerental onbelast	2 500 - 9 000 min ⁻¹	Geluidsvermogensniveau LWA	93,9 dB
Schuurlichaam max. Ø	50 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Spantang max. Ø	8 mm	Geluidspiekwaarde LpCpeak	100 dB
Spanhals- Ø	43 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Frees max. Ø	12 mm	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	1,9 m/s ²
Kabel met stekker	4 m	Trillingswaarde 2 dhv 3-weg	2,9 m/s ²
Gewicht volgens EPTA	1,80 kg	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²