



GSZ 11-320 PERL

Geradschleifer 32 500/min

Handlicher und äußerst leistungsstarker Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten.

Bestellnummer: 7 223 22 60 00 0

FEIN Vorteile

- > Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren).
- > Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- > Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
- > Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- > Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.
- > Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.
- > Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.

Lieferumfang

✓ 1 Spannzange Ø 8 mm

✓ 1 Gabelschlüssel SW13

✓ 1 Gabelschlüssel SW17

Ausstattung

✓ Langhals

Anwendung

Fräsen	★ ★
Schruppen	★ ★
Schleifen	★ ★
Entgraten	★
Bürsten	★

★ geeignet

★ ★ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 010 W
Leistungsabgabe	620 W
Leerlaufdrehzahl	9 500 - 32 500 min ⁻¹
Schleifkörper max. Ø	45 mm
Spannzange max. Ø	8 mm
Spannhals-Ø	43 mm
Fräser max. Ø	12 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,10 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	88,7 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	96,7 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Schallpeakwert LpCpeak	102,1 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	9,7 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes Ka	1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

