



## GSZ 4-280 EL

Meuleuse droite 28 000/min

Meuleuse droite extrêmement maniable, dotée d'une grande profondeur de plongée, pour les travaux simples de meulage et d'ébavurage dans les endroits exigus.

Référence: 7 223 24 60 00 0

### Vos avantages avec FEIN

- > Col long et mince et diamètre max. de 210 mm pour un accès profond dans la pièce à travailler (par ex. rectification à l'intérieur de tuyaux).
- > Pincettes de serrage innovantes avec une collerette périphérique pour protéger la pièce à travailler et empêcher la clé de glisser lors du changement d'accessoire.
- > La vitesse de rotation variable permet l'utilisation de différents outils.
- > Moteur et système électronique protégés contre la poussière métallique.
- > Manchon de protection en caoutchouc.

### Contenu de la livraison

✓ 1 pince de serrage Ø 6 mm

✓ Clé à fourche SW13

✓ Clé à fourche SW17

### Équipement

✓ Col long

### Application

Fraiser	★ ★
Dégrossir	★ ★
Meulage	★ ★
Ebarber	★
Brossage	★

★ adapté

★ ★ parfaitement adapté

## Caractéristiques techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée	350 W
Puissance utile	170 W
Vitesse à vide	13 000 - 28 000 min <sup>-1</sup>
Meule Ø max.	20 mm
Pince de serrage Ø max.	6 mm
Ø collier de serrage	43 mm
Ø max. de la fraise	12 mm
Câble avec fiche	5 m
Poids selon EPTA	1,50 kg

### VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	83,2 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	91,2 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	96,3 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Valeur de vibration 1 ahv 3 voies	4,8 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de la valeur de mesure Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Exemples d'application

