



GSZ 4-90 EL

Rechte slijpmachine 8 500/min

Zeer praktische rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor lichte slijp- en polijstwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.

Bestelnummer: 7 223 25 60 00 0

FEIN voordelen

- > Lange, slanke hals en max. draaddiameter van 210 mm maken diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk.
- > Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- > Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.
- > Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica.
- > Verwisselbare rubber halslagerhoes.

Leveringsomvang

✓ Steeksleutel SW17

✓ 1 spantang Ø 6 mm

✓ Steeksleutel SW13

Uitrusting

✓ Lange hals

Gebruik

Slijpen



Borstelen



Satineren



Polijsten



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen	350 W	Geluidsdrukniveau LpA	85,9 dB
Afgeg. vermogen	170 W	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Toerental onbelast	3 500 - 8 500 min ⁻¹	Geluidsvermogensniveau LWA	93,9 dB
Polijstgereedschap Ø	50 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Schuurlichaam max. Ø	20 mm	Geluidspiekwaarde LpCpeak	98,7 dB
Spantang max. Ø	6 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Frees max. Ø	12 mm	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	1,0 m/s ²
Kabel met stekker	5 m	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²
Gewicht volgens EPTA	1,50 kg		

Toepassingsvoorbeelden

