

## CG 15-125 BLP

Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm



Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit Totmannschalter und bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.

Bestellnummer: 7 225 08 60 00 0

### FEIN Vorteile

- > Maximale Lebensdauer dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit komplett geschlossenem Motorgehäuse und separat verbauter Motorelektronik.
- > Optimaler Schutz des Motors vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben und dadurch Reduktion von Ausfallzeiten und Wartungskosten.
- > Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung, elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff und Bremse.
- > Optimale Kühlung und Temperaturüberwachung.
- > Öse für Karabinerhaken zur Sicherung des Winkelschleifers gegen Absturz bei Arbeiten in großer Höhe.
- > Nur 2,2 kg Gewicht bei einer Abgabeleistung von 1 050 W für ein hervorragendes Gewichts-Leistungs-Verhältnis.
- > Im Lieferumfang enthaltene Schnellspannmutter für werkzeuglosen Wechsel von Schleifmitteln in Sekunden.
- > Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.
- > Neuer Anti-Vibrationshandgriff erhöht die Grifffestigkeit um bis zu 16 % im Vergleich zu herkömmlichen Handgriffen. Zusätzlich werden auftretende Vibrationen minimiert.
- > Industriekabel H07, 4m Länge.

### Lieferumfang

- ✓ 1 Schutzhaube
- ✓ 1 Schlüssel
- ✓ 1 werkzeuglose Schnellspannmutter
- ✓ 1 Schutzabdeckung für Trennarbeiten
- ✓ 1 Anti-Vibrationshandgriff

### Ausstattung

- ✓ Bremse
- ✓ Blockierüberwachung
- ✓ Totmannschalter "AutoStop"
- ✓ Sanftanlauf
- ✓ Elektronischer Überlastschutz
- ✓ Rückschlagkontrolle
- ✓ Wiederanlaufschutz
- ✓ Elektronische Drehzahlvorwahl

## Anwendung

Schruppen



Entgraten



Trennen



Bürsten



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Nennaufnahme           | 1 500 W                         |
| Leistungsabgabe        | 1 050 W                         |
| Leerlaufdrehzahl       | 3 800 - 9 000 min <sup>-1</sup> |
| Schleifscheibe Ø       | 125 mm                          |
| Elast. Schleifteller Ø | 125 mm                          |
| Flansche               | M 14                            |
| Kabel mit Stecker      | 4 m                             |
| Gewicht nach EPTA      | 2,30 kg                         |

### VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

|   |                      |
|---|----------------------|
| Schalldruckpegel LpA                    | 90,5 dB              |
| Messunsicherheit des Messwertes KpA     | 3 dB                 |
| Schallleistungspegel LWA                | 98,5 dB              |
| Messunsicherheit des Messwertes KWA     | 3 dB                 |
| Schallpeakwert LpCpeak                  | 104,6 dB             |
| Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak | 3 dB                 |
| Vibrationswert 1 ahv 3-Weg              | 4,5 m/s <sup>2</sup> |
| Vibrationswert 2 ahv 3-Weg              | 2,1 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit des Messwertes Ka      | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Anwendungsbeispiele

