

## MULTIMASTER MM 700 Max Top

### Oscillerend gereedschap - MM 700

De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het verwijderen van tegellijm.

Bestelnummer: 7 229 68 64 00 0



### FEIN voordelen

- > Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.
- > StarlockMax-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100% krachtoverbrenging zonder verlies.
- > QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- > Dankzij de StarlockMax-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 180 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.
- > 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperaandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- > Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- > Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- > Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- > Industriekabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijnradige rubberkabel in industriekwaliteit.
- > Elektronische veiligheidsuitschakeling: bescherming voor gebruikers bij bijv. blokkeren van het zaagblad.
- > Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

## Leveringsomvang

- ✓ 2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (35 mm)
- ✓ 1 E-Cut Precision BIM-zaagblad (35 mm)
- ✓ 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (32 mm)
- ✓ 1 zaagblad, gesegmenteerd (Ø 85 mm)
- ✓ 1 Spatel
- ✓ 1 steunplateau, geperforeerd
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- ✓ 2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (65 mm)
- ✓ 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm)
- ✓ 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (42 mm)
- ✓ 1 HM-zaagblad (Ø 75 mm)
- ✓ 1 snijmes, paddestoelvorm 6 390 31 28 01 2
- ✓ telkens 10 vel schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180)
- ✓ 1 E-Cut Precision BIM-zaagblad (35 mm)
- ✓ 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (35 mm)
- ✓ 1 E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm)
- ✓ 1 HM schraper (driehoekig)
- ✓ 1 multimes
- ✓ 1 Afzuiginrichting

## Uitrusting

- ✓ Mechanische interface

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen	450 W	Geluidsdrukniveau LpA	85 dB
Afgeg. vermogen	250 W	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Trillingen	10 000 - 19 500 1/min	Geluidsvermogensniveau LWA	96 dB
Gereedschaphouder	StarlockMax	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Wisselen van gereedschap	QuickIN	Geluidspiekwaarde LpCpeak	97 dB
Amplitude	2 x 2,0°	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Kabel met stekker	5 m		
Gewicht volgens EPTA	1,60 kg		

## Toepassingsvoorbeelden

