



MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

Oscillerend gereedschap - MM 700

De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages met extra vlakke aandrijfkop voor werkzaamheden in krappe tussenruimtes.

Bestelnummer: 7 229 69 62 00 0

FEIN voordelen

- > Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.
- > Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.
- > Zeskantgereedschapopname voor optimale draaimomentoverbrenging.
- > 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperaandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- > Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- > Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- > Industriekabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijnradige rubberkabel in industriekwaliteit.
- > Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- ✓ 1 sleutel
- ✓ 1 slijpsteen (63719010014)
- ✓ 1 spanschroef (3 30 01 039 01 7)
- ✓ 1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen	450 W	Geluidsdrukniveau LpA	82 dB
Afgeg. vermogen	250 W	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Trillingen	10 000 - 19 500 1/min	Geluidsvermogensniveau LWA	93 dB
Gereedschaphouder	12-kant	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Wisselen van gereedschap	Handmatig met schroef, binnenzeskant	Geluidspiekwaarde LpCpeak	96 dB
Amplitude	2 x 1,7°	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Kabel met stekker	5 m		
Gewicht volgens EPTA	1,45 kg		

Toepassingsvoorbeelden

