



BLS 2.5 E

Plaatschaar tot 2,5 mm

Handzame, bochtenvriendelijke plaatschaar voor bewerking van roestvrij staal.

Bestelnummer: 7 230 35 61 00 0

FEIN voordelen

- > Krachtige motor met groot vermogen voor het zwaarste werk.
- > Optimaal zicht op het werk maakt een snelle progressie van het werk mogelijk.
- > Viervoudig omkeermes voor zuiver snijden zonder bramen bij lage bedrijfskosten.
- > Optimaal voor bijsnijden en op maat snijden.
- > Optimaal zicht op het werk.
- > Houdt zich goed in bochten bij slechts een geringe plaatvervorming.
- > 5 meter kabel.
- > Roestvrij staal tot 1,6 mm.

Leveringsomvang

- ✓ 1 stoter- en tafelmes (63601101009)
- ✓ 1 spaanafwijzer gemonteerd
- ✓ 1 Inbussleuten 2,5 mm
- ✓ 1 binnenzeskantsleutel 4 mm

Uitrusting

- ✓ Slagfrequentie instelbaar

Gebruik

Uitklinken



Coils knippen



Uitsparingen knippen



Bochten snijden



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen	350 W	Geluidsdrukniveau LpA	84,6 dB
Afgeg. vermogen	210 W	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Staal tot 400 N/mm ²	2,5 mm	Geluidsvermogensniveau LWA	92,6 dB
Staal tot 600 N/mm ²	2 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Staal tot 800 N/mm ²	1,6 mm	Geluidspiekwaarde LpCpeak	96,5 dB
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	3 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Radius van de curve	20 mm	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	4,8 m/s ²
Kabel met stekker	5 m	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²
Gewicht volgens EPTA	2,10 kg		

Toepassingsvoorbeelden

