



## BLK 1.6 E

Knabbelschaar tot 1,6 mm

Universele knabbelschaar voor platen, profielen, trapezium- en golfplaten.

Bestelnummer: 7 232 38 60 00 0

### FEIN voordelen

- > Bijna onverwoestbaar. Ideaal voor flexibel en universeel gebruik bij plaatdiktes tot 1,6 mm.
- > Optimale hanteerbaarheid met een tot 20% slankere greep door extreem slanke aandrijfkop.
- > In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- > QuickIN-snelwisselsysteem.
- > Hoge snijsnelheid.
- > Roterende stempel voor een tot 30% langere levensduur.
- > Lage bedrijfskosten door de lange levensduur van stempel en matrijs.
- > Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- > Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- > 5 meter kabel.
- > Roestvrij staal tot 0,7 mm.
- > Uitbreidingsset voor trapeziumprofielen met een verdieping tot 160 mm.

### Leveringsomvang

✓ 1 matrijs (30109141003) gemonteerd

✓ 1 stempel (63602048004) gemonteerd

✓ 1 binnenzeskantsleutel 6 mm

### Uitrusting

✓ Roterende ronde stempel

✓ QuickIN

✓ Slagfrequentie instelbaar

### Gebruik

Uitklinken



Coils knippen



Uitsparingen knippen



Profielen knippen





Bochten snijden



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen	350 W	Geluidsdrukniveau LpA	91,6 dB
Afgeg. vermogen	210 W	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Aantal slagen	800 - 1 500 1/min	Geluidsvermogensniveau LWA	99,6 dB
Snij snelheid	1,9 m/min	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm	Geluidspiekwaarde LpCpeak	116,7 dB
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	1 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	8,8 m/s <sup>2</sup>
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>
Snijspoorbreedte	5 mm		
Begingat Ø met matrijs	22 mm		
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	30 / 35 mm		
Kabel met stekker	5 m		
Gewicht volgens EPTA	1,80 kg		

## Toepassingsvoorbeelden

