

BLK 2.0 E

Grignoteuse jusqu'à 2 mm

Grignoteuse compacte très maniable pour la découpe en courbe et en angle.

Référence: 7 232 40 60 00 0



Vos avantages avec FEIN

- > Grande maniabilité dans les courbes grâce à une géométrie de matrice spéciale. La grignoteuse peut tourner sur place.
- > Convient parfaitement à la coupe de tôles pliées avec un rayon de courbure minimal de 3 mm.
- > Direction de coupe réglable par pas de 45° grâce à la matrice qu'il est possible d'orienter sans outil.
- > Système de changement rapide QuickIN.
- > Maniabilité parfaite.
- > Moteur particulièrement puissant et robuste.
- > Utilisation idéale pour les découpes.
- > Convient parfaitement au découpage suivant gabarit.
- > Grille anti-copeaux devant les fentes d'aération.
- > Câble de 5 m.
- > Acier inoxydable jusqu'à 1,0 mm.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 matrice (3 13 09 040 00 2)
- ✓ 1 poinçon (6 36 02 051 00 9)

Équipement

- ✓ QuickIN
- ✓ Nombre de courses réglable

Application

Grugeages



Découpes intérieures



Coupes de profilés



Coupes curvilignes



★ adapté

★★ parfaitement adapté



Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée	350 W
Puissance utile	210 W
Nombre de courses	500 - 1 000 trs/min
Vitesse de coupe	1 m/min
Acier jusqu'à 400 N/mm ²	2 mm
Acier jusqu'à 600 N/mm ²	1,5 mm
Acier jusqu'à 800 N/mm ²	1 mm
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm ²	2,5 mm
Largeur de coupe	8 mm
Ø insertion avec matrice	18 mm
Rayon minimum (intér./ extér.)	4 / 0 mm
Câble avec fiche	5 m
Poids selon EPTA	1,80 kg

VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	87,9 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	95,9 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	117,9 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Valeur de vibration 1 ahv 3 voies	7,3 m/s ²
Incertitude de la valeur de mesure Ka	1,5 m/s ²

Exemples d'application

