

KBE 32

Duurzaamheid magnetische kernboor tot 32 mm

Kleine en extreem lichte 1-versnellings Endurance magnetische kernboormachine voor kernboren op de bouwplaats.

Bestelnummer: 7 270 94 61 00 0



FEIN voordelen

- > Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit en binnenliggende motorkabelgeleiding.
- > Compromisloze levensduur door extra duurzaam aandrijvingsontwerp met max. 400 uur bedrijfstijd.
- > Een lichtgewicht met FEIN motor met hoog vermogen en een hoog draaimoment voor alle kernboorwerkzaamheden.
- > Uitstekende prijs/prestatieverhouding.
- > Binnenkoeling.
- > Grote magnetische kracht.
- > Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- > Goede bereikbaarheid in krappe bedrijfssituaties.
- > Personen-veiligheidsschakelaar.

Leveringsomvang

- ✓ 1 handpomp
- ✓ 1 flessenhouder
- ✓ 1 sjorband
- ✓ 1 centreerstift 100 mm
- ✓ 1 contactbeveiliging
- ✓ 1 binnenzeskantsleutel 5 mm
- ✓ 1 koffer

Uitrusting

- ✓ Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld

Gebruik

Kernboren metaal tot Ø 30 mm



Bovenhands werken



Montage-gebruik





Werkplaats-gebruik



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|----------------------|
| Nom. opgen.vermogen | 1 200 W | Geluidsdrukniveau LpA | 84,4 dB |
| Afgeg. vermogen | 770 W | Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA | 5 dB |
| Kernboorhouder | 3/4" Weldon | Geluidsvermogensniveau LWA | 97,4 dB |
| Toerental belast | 450 min ⁻¹ | Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA | 5 dB |
| Toerental onbelast | 700 min ⁻¹ | Geluidspiekwaarde LpCpeak | 97,4 dB |
| tec_hm_kernbohrer_max_d_mm_global | 32 mm | Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak | 5 dB |
| HSS kernboor max. Ø | 32 mm | Trillingswaarde 1 dhv 3-weg | 0,9 m/s ² |
| Kernboren boordiepte max. | 50 mm | Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka | 1,5 m/s ² |
| Slag | 90 mm | | |
| Magnetische houderkracht | 10 000 N | | |
| Afmetingen magneetvoet | 175 x 80 mm | | |
| Kabel met stekker | 3 m | | |
| Gewicht volgens EPTA | 10,80 kg | | |

Toepassingsvoorbeelden

