

## KBE 32 QW

Duurzaamheid magnetische kernboor tot 32 mm

Kleine en extreem lichte 1-versnellings Endurance magnetische kernboormachine voor kernboren op de bouwplaats.

Bestelnummer: 7 270 95 61 00 0



### FEIN voordelen

- > Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit en binnenliggende motorkabelgeleiding.
- > Compromisloze levensduur door extra duurzaam aandrijvingsontwerp met max. 400 uur bedrijfstijd.
- > Een lichtgewicht met FEIN motor met hoog vermogen en een hoog draaimoment voor alle kernboorwerkzaamheden.
- > Uitstekende prijs/prestatieverhouding.
- > Kernboor-snelwisselsysteem zonder gereedschap.
- > Binnenkoeling.
- > Grote magnetische kracht.
- > Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- > Goede bereikbaarheid in krappe bedrijfssituaties.
- > Personen-veiligheidsschakelaar.

### Leveringsomvang

- ✓ 1 handpomp
- ✓ 1 flesshouder
- ✓ 1 sjoband
- ✓ 1 centreerstift 100 mm
- ✓ 1 contactbeveiliging
- ✓ 1 koffer

### Uitrusting

- ✓ Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld
- ✓ Kernboor-snelwisselsysteem zonder gereedschap

### Gebruik

Kernboren metaal tot Ø 30 mm



Bovenhands werken



Montage-gebruik





Werkplaats-gebruik



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen	1 200 W	Geluidsdrukniveau LpA	84,4 dB
Afgeg. vermogen	770 W	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	5 dB
Kernboorhouder	3/4" Weldon	Geluidsvermogensniveau LWA	97,4 dB
Toerental belast	450 min <sup>-1</sup>	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	5 dB
Toerental onbelast	700 min <sup>-1</sup>	Geluidspiekwaarde LpCpeak	97,4 dB
tec_hm_kernbohrer_max_d_mm_global	32 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	5 dB
HSS kernboor max. Ø	32 mm	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	0,9 m/s <sup>2</sup>
Kernboren boordiepte max.	50 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>
Wisselen van kernboren	zonder gereedschap		
Slag	90 mm		
Magnetische houderkracht	10 000 N		
Afmetingen magneetvoet	175 x 80 mm		
Kabel met stekker	3 m		
Gewicht volgens EPTA	11,00 kg		

## Toepassingsvoorbeelden

