

STS 325 R

Stichsägen für Rohre bis Ø 440 mm

Druckluft-Stichsäge für Rohre und Profile.

Bestellnummer: 7 534 08 00 00 0



FEIN Vorteile

- > Optimal einsetzbar zum Ablängen von Rohren und Profilen aus Stahl, Guß, Gasbeton und Kunststoffen.
- > Spann- und Vorschubeinrichtung für Profile und Rohre von Ø 80 mm bis Ø 400 mm lieferbar.
- > Verstellbare Spannvorrichtungen ermöglichen auch Gehrungsschnitte bis 45°.
- > Spann- und Vorschubeinrichtung.
- > Verstellbare Spannvorrichtungen.
- > * Mit Verlängerung der Kette.

Lieferumfang

- ✓ 2 Sägeblätter
- ✓ 1 Schlauchkupplung
- ✓ 1 Satz Schlüssel
- ✓ 1 Zusatz-Handgriff

Ausstattung

- ✓ Druckluftantrieb

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck	6 bar
Luftverbrauch	1,25 m ³ /min
Leistungsabgabe	1 100 W
Hubzahl	330 1/min
Hublänge	60 mm
Rohre bis Ø	325 - 440* mm
Profile bis B x H	325 x 440 mm
Gewicht nach EPTA	6,10 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	81,7 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	94,7 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Schallpeakwert LpCpeak	96,2 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	ah,D 4,9 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes Ka	1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

