

Ponceuse à bande 75 mm 2 vitesses GX 75 2H

Ponceuse à bande (unité de base), 75 mm avec inversion

Ponceuse à bande puissante pour l'artisanat et les petites séries, idéale pour le travail de l'acier inoxydable. Possibilités d'extension grâce à des modules supplémentaires.

Référence: 7 901 32 00 40 3



Vos avantages avec FEIN

- > Possibilités d'extension grâce à des modules complémentaires.
- > Nombre de tours optimal pour le travail des métaux et de l'acier inoxydable (1 500/3 000 trs/min).
- > Table de ponçage des surfaces réglable en hauteur pour le ponçage linéaire des surfaces.
- > Boîte à poussière amovible.
- > Possibilité de raccorder d'un dispositif d'aspiration externe.
- > Hauteur de travail réglable individuellement.
- > Système de tension de la bande breveté.
- > Moteur robuste à courant triphasé.
- > Peu de vibrations.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 bande abrasive 75 x 2 000 mm
- ✓ 1 fiche CEE (16 A) (Grain 36 R)

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée

1,5 / 2 kw

Tension

3 x 400/440V 50/60Hz

Vitesse à vide

1 500 / 3 000 min⁻¹

Dimensions des bandes

75 x 2 000 mm

Poids

75 kg

Exemples d'application

