



Ponceuse à bande 150 mm GI 150 (sans pied)

Ponceuse à bande (unité de base), 150 mm

Ponceuse à bande haute performance, pour les applications industrielles et de série. Possibilités d'extension grâce à des modules supplémentaires.

Référence: 7 902 04 00 40 3

Vos avantages avec FEIN

- > Possibilités d'extension grâce à des modules complémentaires.
- > Le moteur à courant triphasé permet de poncer à un nombre de tours constant.
- > Nombre de tours optimal pour le travail des métaux (3 000 trs/min).
- > Boîte à poussière amovible.
- > Possibilité de raccorder d'un dispositif d'aspiration externe.
- > Disque d'entraînement avec revêtement en polyuréthane.
- > Hauteur de travail réglable individuellement.
- > Système de tension de la bande breveté.
- > Moteur robuste à courant triphasé.
- > Peu de vibrations.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 fiche CEE (16 A)
- ✓ 1 bande abrasive 150 x 2 000 mm (Grain 36 R)

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée

4 kw

Tension

3 x 400/440V 50/60Hz

Vitesse à vide

3 000 min⁻¹

Dimensions des bandes

150 x 2 000 mm

Poids

82 kg

Exemples d'application

