



GRIT GILSGIB

Ponceuse longitudinale

Ponceuse de surface pour le ponçage longitudinal automatique et rentable de tubes carrés, de profilés et de matériaux plats.

Référence: 7 902 35 00 40 3

Vos avantages avec FEIN

- > Vitesses de travail élevées grâce à l'avance automatique.
- > Excellents résultats de surfaces jusqu'à la finition.
- > Les matériaux plats peuvent également être ponçés « sur le chant ».
- > Dimension de bande constante 150 x 2 000 mm.
- > Ponceuse à bande utilisable pour le ponçage par contact, même avec un module monté.
- > Pour les pièces rectangulaires.
- > Utilisation peu encombrante grâce à l'embase rotative optionnelle.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 fiche CEE (16 A)
- ✓ 1 bande abrasive 150 x 2 000 mm (Grain 120 R)

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée

2,6 / 3,1 kw

Tension

3 x 400/440V 50/60Hz

Vitesse à vide

1 500 / 3 000 min⁻¹

Dimensions des bandes

150 x 2 000 mm

Dimensions max. des profils / des matériaux plats

100 x 100 mm

Poids

189 kg

Exemples d'application

