

## MBS 16 X

### Magneetboorstandaard

Flexibele magneetboorstandaard voor draaiboormachines tot een boorcapaciteit van 16 mm.

Bestelnummer: 9 03 21 223 00 0



### FEIN voordelen

- > Lichte, compacte magneetboorstandaard voor universeel gebruik als boren, schroefdraadsnijden, ruimen en verzinken.
- > Dubbele boormotorgeleiding voor het gebruik van de grootste boorgereedschappen.
- > Hoge magneethoudkracht en veiligheidsschakeling garanderen veilig werken in elke positie.
- > Geïntegreerde koelmiddeltank met flexibele slang.
- > Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- > Zonder gereedschap verstelbare sledehoogte.

### Leveringsomvang

✓ 1 koelmiddelreservoir

✓ 1 sjoerband

✓ 1 contactbeveiliging

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	100 W
Stopcontact max.	16 A
Voor spanhals-Ø	43 mm
Spiraalboor max. Ø	16 mm
Tappen	M 12
Verzinken max. Ø	50 mm
Ruimen max. Ø	16 mm
Slag	145 mm
Tot. slagbereik	325 mm
Magnetische houderkracht	12 500 N
Afmetingen magneetvoet	195 x 90 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	9,00 kg