

MBS 25 F

Magnet-Bohrständer

Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 23 mm Bohrkapazität.

Bestellnummer: 9 03 22 223 00 0



FEIN Vorteile

- › Universell einsetzbar zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken.
- › Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine.
- › Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.
- › Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- › Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch.
- › Hohe Magnethaltekraft.
- › Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe.

Lieferumfang

- ✓ 1 Kühlmitteltank
- ✓ 1 Zurrband
- ✓ 1 Berührschutz
- ✓ 1 Reduzierring Ø 43 mm



Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	100 W
Steckdose max.	16 A
Für Spannhals-Ø	53 mm
Spiralbohrer max. Ø	25 mm
Gewindebohren	M 20
Senken max. Ø	50 mm
Reiben max. Ø	25 mm
Hub	145 mm
Gesamter Hubbereich	290 mm
Justierbereich Bohrstände	6 mm
Schwenkbereich Bohrstände	7°
Magnet-Haltekraft	14 000 N
Magnetfuß-Abmessungen	205 x 95 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	12,50 kg