

## MBS 25 F

### Supports de perçage électromagnétique

Support avec ajustage de précision pour les perceuses d'une capacité de perçage jusqu'à 23 mm.

Référence: 9 03 22 223 00 0



### Vos avantages avec FEIN

- > Pour les travaux universels de perçage, de taraudage, d'alésage et de chanfreinage.
- > Ajustage de précision de la broche de perçage pour l'orientation confortable de la machine.
- > Double guidage de la perceuse portative pour l'utilisation d'outils de perçage de grande longueur.
- > Cabestan réversible droite/gauche.
- > Réservoir pour lubrifiant intégré avec flexible de lubrification.
- > Effort magnétique élevé.
- > Hauteur du coulisseau réglable sans outil.

### Contenu de la livraison

- ✓ 1 réservoir pour lubrifiant
- ✓ 1 bague de réduction Ø 43 mm
- ✓ 1 sangle de sécurité
- ✓ 1 grille pare-copeaux

## Caractéristiques techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée	100 W
Prise de courant max.	16 A
Pour collier de serrage Ø	53 mm
Foret hélicoïdal Ø max.	25 mm
Taraudage	M 20
Ø max. pour le chanfreinage	50 mm
Ø max. d'alésage	25 mm
Course	145 mm
Course de levage totale	290 mm
Plage d'ajustage du support de perçage	6 mm
Plage de pivotement du support de perçage	7°
Effort magnétique	14 000 N
Dimensions du pied magnétique	205 x 95 mm
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	12,50 kg