

MBS 25 F

Magneetboorstandaard

Flexibele magneetboorstandaard met fijnafstelling voor draaiboormachines tot een boorcapaciteit van 23 mm.

Bestelnummer: 9 03 22 223 00 0



FEIN voordelen

- > Universeel inzetbaar voor boren, draadsnijden, ruimen en verzinken.
- > Fijnafstelling van de booras voor een comfortabele uitlijning van de machine.
- > Dubbele boormotorgeleiding voor het gebruik van de grootste boorgereedschappen.
- > Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- > Geïntegreerde koelmiddeltank met flexibele slang.
- > Grote magnetische kracht.
- > Zonder gereedschap verstelbare sledehoogte.

Leveringsomvang

- ✓ 1 koelmiddelreservoir
- ✓ 1 sjoorband
- ✓ 1 contactbeveiliging
- ✓ 1 reduceerring Ø 43 mm



Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	100 W
Stopcontact max.	16 A
Voor spanhals-Ø	53 mm
Spiraalboor max. Ø	25 mm
Tappen	M 20
Verzinken max. Ø	50 mm
Ruimen max. Ø	25 mm
Slag	145 mm
Tot. slagbereik	290 mm
Afstelbereik boorstandaard	6 mm
Zwenkbereik boorstandaard	7°
Magnetische houderkracht	14 000 N
Afmetingen magneetvoet	205 x 95 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	12,50 kg