



## FEIN VersaMAG Bankschroef Set inclusief aluminium bekbeschermers

Magnetische bankschroef met een spanklauwbreedte van 100 mm.

Compacte en krachtige permanente magneet met bankschroef voor gereedschapsvrij klemmen van diverse componenten op magnetische oppervlakken. Inclusief FEIN VersaMAG beschermend kaakpaar (P) Prisma 110 mm en beschermend kaakpaar (B) Blank 110 mm van aluminium. Geen krassen op het materiaal - Hoogste kwaliteit zelfs bij gevoelige werkstukken zoals roestvrij staal, aluminium of kunststoffen.

Bestelnummer: 9 07 01 009 00 0

### FEIN voordelen

- > Set beschermbecken (P) Prisma en (B) Blank Aluminium: Probleemloos opspannen van vlak materiaal dankzij de bovenste 90°-groef. Geen krassen op het materiaal - hoogste kwaliteit, zelfs bij gevoelige werkstukken zoals roestvrij staal, aluminium of kunststof. Geen wiebelen of wegglijden van het werkstuk dankzij de beschermbecken. De FEIN premium kwaliteit van de beschermbecken garandeert duurzaamheid bij gelijktijdige materiaalbescherming. Bespaart nabewerkingstijd en verhoogt de productiviteit bij gevoelige werkstukken.
- > Mobiel, flexibel en snel te gebruiken. Past zich dankzij een compacte constructie en extra smalle permanente magneet aan elke werkplek aan.
- > Optimaliseert elke werkplek: netjes en veilig werken bij diverse toepassingsmogelijkheden.
- > Modulair systeem: het unieke modulaire systeem zorgt voor betrouwbare grip in de meest uiteenlopende werksituaties en kan daarnaast voortdurend met bijpassende accessoires worden uitgebreid.
- > Nauwkeurige uitlijning van de permanente magneet met behulp van een voormagnetisering van 30%.
- > De bankschroef heeft een spanbereik van 108 mm en een breedte van de spanklauwen van 100 mm.
- > L-BOXX 238 koffer met passende inlay voor de FEIN VersaMAG-bankschroefset met spanklauwbreedte 100 mm. Overzichtelijk, netjes en veilig opbergen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.

## Leveringsomvang

- ✓ 1 duurmagneet
- ✓ 1 binnenzeskantsleutel 3 mm
- ✓ 2 aluminium beschermende spanklauwen P (prisma) tot Ø 30 mm
- ✓ 1 montageplaat
- ✓ 1 sjoband
- ✓ 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)
- ✓ 1 bankschroef
- ✓ 2 aluminium beschermende spanklauwen B (blank)
- ✓ 1 inlay FEIN VersaMAG-bankschroefset



## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Spanwijdte	108 mm
Hoogte spanklauwen	40 mm
Breedte spanklauwen	100 mm
Magnetische houderkracht	7 800 N
Afmetingen magneetvoet	212 x 70 mm
Gewicht volgens EPTA	10,95 kg

## Toepassingsvoorbeelden

**VERSAMAG**  
SYSTEM



